

**BLM 4800****BLM 6800**

- Construction robuste et durable
- Boîtier métallique
- Facile à utiliser et à transporter
- Débit d'air élevé
- Moteur avec protection thermique
- Possibilité de raccorder des gaines flexibles côté entrée et sortie

Options



Gaines flexibles en PVC, 7,6m
BLM 4800 - Ø250mm - **4515.559**
BLM 6800 - Ø340mm - **4515.560**



Sac à poussière - 3m
BLM 4800 - ACC337
BLM 6800 - ACC338
Niveau de filtration des sacs à poussière - EPA 10

Caractéristiques	Unités	BLM 4800	BLM 6800
Débit d'air	m ³ /h	1,500	3,900
Pression d'air max.	Pa	245	373
Ventilateur	type	Axial	Axial
Niveau de ventilation		1	1
Consommation électrique	W	230	350
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Diamètre de sortie	Ømm	230	320
Diamètre d'entrée	Ømm	250	340
Flux d'air		Soufflage / aspiration	Soufflage / aspiration
Indice de protection		IP44	IP44
Dimensions du produit (L x l x H)	mm	250 x 305 x 230	343 x 383 x 317
Dimensions du boîtier (L x l x H)	mm	265 x 335 x 350	365 x 405 x 340
Poids net/brut	kg	6.4/8	9.5/10.5
Palette	pièces	40	24