

## FMHT83550-1

TRADELIFT - LÈVE EXPRESS FATMAX

3253561835506



### Description du produit :

Votre allié sur les chantiers. Permet de soulever-lever-mettre à niveau-écarter-serrer-arracher. Levage maximum de 150 kg - Hauteur de travail de 7-220 mm - Levier de poussée vers le bas avec effet démultiplié pour levage très facile avec pas de 6 mm. 2 boutons d'ajustement : un pour abaissement fin avec des pas de 2,5 mm et un de relâche totale encastré pour éviter tout accident. Boîtier fermé pour protection maximale contre poussière et débris - Base élargie avec emplacement vis pour une grande stabilité - Poignée surmoulée qui ne blesse pas les mains même en forçant - Bords inclinés pour faciliter le glissement sous les objets bas

### Fonctionnalités et avantages du produit :

- Votre allié sur le chantier : PERMET DE TRAVAILLER SEUL EN SÉCURITÉ
- BOÎTIER EN MÉTAL FERMÉ : protège et prolonge la vie du mécanisme en empêchant poussière et débris de pénétrer dans l'outil
- POIGNÉE SURMOULÉE ERGONOMIQUE : apporte adhérence, confort et une meilleure prise en main
- HAUTEUR DE LEVAGE : 7-220 mm
- DIMENSIONS DE LA BASE : 6 x 170 x 125 mm
- EXISTE EN DEUX DÉCLINAISONS : unité (FMHT83550-1) ou par paire (FMHT83552-1)
- UNE CAPACITÉ ÉLEVÉE : jusqu'à 150 kg soulevés chacun
- POLYVALENT ET INDISPENSABLE, CONÇU POUR DE MULTIPLES USAGES : aménagement de cuisine, de salle de bain, pose de parquet, porte ou fenêtre, plaques de plâtre, travaux de charpente, menuiserie, travaux généraux...
- LEVIER DE POUSSÉE VERS LE BAS : actionné au pied, vos mains sont libres pour manipuler des charges lourdes, le tout dans une position confortable. . Soulève la plaque de levage jusqu'à 6 mm par course.
- BOUTON DE RELÂCHE INTÉGRALE ENCASTRÉ : ce dispositif de sécurité empêche une relâche complète accidentelle
- AJUSTEMENT FIN : ce bouton abaisse la plaque de levage jusqu'à 2,5 mm pour des réglages précis
- BORD BISEAUTÉ : facilite le glissement de la base sous les objets bas
- POUR ENCORE PLUS DE STABILITÉ : quatre trous de vis servent de points d'ancrage pour fixer TradeLift™
- BASE LARGE : favorise la stabilité et prévient le basculement

### Spécifications techniques :

- Capacité d'écartement : 220 mm
- Distance entre les centres des trous de fixation : 90, 140 mm
- Épaisseur de la tige : 8 mm
- Longueur de la tige : 450 mm

### Garantie du produit :

Ce produit bénéficie de la garantie légale

### Éléments inclus :

- TradeLift™ STANLEY® FATMAX® (x1)

**FMHT83550-1**

TRADELIFT - LÈVE EXPRESS FATMAX



3253561835506

Produit faisant partie de la série FMHT83550-1

Ref	↕	Titre	↕
FMHT83550-1		TRADELIFT - LÈVE EXPRESS FATMAX	
FMHT83552-1		TRADELIFT - LÈVE EXPRESS FATMAX - LOT DE 2 PCS	