

HSBC 200 S

BALLON INTÉGRAL

RÉF. PRODUIT: 234801

La tour hydraulique HSBC 200 S ne se compose pas de deux ballons individuels, mais d'un ballon ECS et d'un ballon tampon superposés pour ne former qu'un seul appareil. Les besoins d'espace sont pratiquement réduits de moitié, ce qui autorise un montage dans un espace très restreint – plus de surface exploitable.

Une excellente solution pour maisons individuelles.

Dimensionné avec précision en vue d'une utilisation avec une pompe à chaleur, le HSBC couvre tous les besoins d'une maison individuelle en termes de chaleur et d'ECS. Et tout cela dans un format ultra pratique.



Les principales caractéristiques

Tour combinée comprenant un ballon ECS et un ballon tampon

Degré élevé d'intégration – installation facilitée

Gestionnaire de pompe à chaleur WPM intégré

Faible encombrement

Possibilités universelles de raccordement au niveau des manchons placés vers le haut

Circulateur pour circuit de chauffage direct intégré



Type	HSBC 200	HSBC 200 S
Réf. à commander	233510	234801
Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire	168 l	168 l
Capacité nominale ballon tampon	100 l	100 l
Classe d'efficacité énergétique	B	B

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	B	B
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	1,3 kWh	1,3 kWh
Surface de l'échangeur de chaleur	3,3 m ²	3,3 m ²
Tension nominale commande	230 V	230 V
Tension nominale chauffage de secours/d'appoint	400 V	230 V
Puissance absorbée résistance électrique de secours/ d'appoint	8,8 kW	5,9 kW
Raccord pompe à chaleur	28 mm	28 mm
Raccordement circuit de chauffage	22 mm	22 mm
Raccord eau froide	22 mm	22 mm
Raccord eau chaude	22 mm	22 mm
Raccord boucle de circulation	12 mm	12 mm
Hauteur de basculement	2107 mm	2107 mm
Hauteur	1908 mm	1908 mm
Largeur	680 mm	680 mm
Profondeur	871 mm	871 mm
Poids	203 kg	203 kg
Convient pour	{WPL-A Premium, WPL 19/24 I, WPL 15/20/25 AC(S), WPL 07/09/13/17 ACS classic}	{WPL-A Premium, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, HPA-O Premium, HPA-O plus}

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr