

# HPA-0 4 CS Plus compact D Set S

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

RÉF. PRODUIT: 238997

## Posez de nouveaux jalons dans le domaine de la construction neuve

Imaginons que vous êtes en train de construire une maison individuelle. Dans ce cas, vous devriez jeter un coup d'œil à ce kit. La technologie à inverter sophistiquée assure un niveau d'efficacité élevé vraiment réjouissant.

## Une alimentation parfaite en tous points

Grâce à son haut niveau d'équipement, la pompe à chaleur vous permet de disposer, chez vous et à tout moment, de la meilleure réserve d'eau chaude possible. Vous profitez en même temps de la fonction de refroidissement. Ainsi, vous pouvez offrir à votre famille et à vous-même une agréable fraîcheur, même pendant les journées chaudes.

## Tout installer à partir d'un kit

Nous avons déjà intégré une grande partie de l'équipement nécessaire dans le kit, par exemple le module hydraulique ou les composants de raccordement. Le spécialiste peut ainsi installer votre appareil facilement et de façon peu encombrante.

## Les principales caractéristiques

Technologie à inverter garantissant une efficacité élevée et des coûts énergétiques bas

Faibles bruits de fonctionnement pouvant encore être davantage réduits avec le mode nuit (Mode silence)

Tour combinée comprenant un ballon d'ECS d'une capacité de 180 litres et un ballon tampon

Réduit de moitié la surface au sol requise par les ballons individuels



### HPA-0 3 CS Plus compact D Set S

Réf. produit: 238996



### HPA-0 6 CS Plus compact D Set S

Réf. produit: 238998



### HPA-0 8 CS Plus compact D Set S

Réf. produit: 238999

## Composition du set

1



| Type           | HPA-O 3 CS Plus                 | HPA-O 4 CS Plus                 | HPA-O 6 CS Plus                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Produit du set | HPA-O 3 CS Plus compact D Set S | HPA-O 4 CS Plus compact D Set S | HPA-O 6 CS Plus compact D Set S |

## Caractéristiques techniques

|                                                                                                |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 (A+++ → D)                                 | A++     | A++     | A+++    |
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 (A+++ → D)                                 | A+      | A+      | A++     |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                                                          | 4,23    | 4,15    | 4,50    |
| Puissance calorifique à A7/W35 (EN 14511)                                                      | 2,73 kW | 2,73 kW | 4,86 kW |
| Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)                                                      | 2,08 kW | 2,58 kW | 5,30 kW |
| Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)                                                     | 3,20 kW | 3,96 kW | 6,00 kW |
| Puissance frigorifique maxi à A35/W7                                                           | 2,00 kW | 3,00 kW | 5,00 kW |
| Puissance frigorifique à A35/W18 charge partielle (EN 14511)                                   | 1,50 kW | 1,50 kW | 2,50 kW |
| Puissance frigorifique maxi à A35/W18                                                          | 2,00 kW | 3,00 kW | 5,00 kW |
| Coefficient de performance à A7/W35 (EN 14511)                                                 | 4,70    | 4,70    | 4,76    |
| Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)                                                 | 3,70    | 3,64    | 3,80    |
| Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)                                                | 2,81    | 2,73    | 2,98    |
| Coefficient de performance maxi en mode refroidissement (EER) à A35/W7                         | 2,15    | 1,62    | 1,73    |
| Coefficient de performance en mode refroidissement (EER) à A35/W18 charge partielle (EN 14511) | 3,56    | 3,56    | 3,28    |
| Coefficient de performance maxi en mode refroidissement (EER) à A35/W18                        | 3,12    | 3,12    | 2,88    |

|                                                      |             |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Niveau de puissance acoustique (EN 12102)            | 52 dB(A)    | 52 dB(A)    | 57 dB(A)    |
| Limite d'utilisation source de chaleur mini. / maxi. | -20...40 °C | -20...40 °C | -20...40 °C |
| Limite d'utilisation maxi côté chauffage             | 60 °C       | 60 °C       | 60 °C       |
| Hauteur                                              | 740 mm      | 740 mm      | 812 mm      |
| Largeur                                              | 1022 mm     | 1022 mm     | 1152 mm     |
| Profondeur                                           | 524 mm      | 524 mm      | 524 mm      |
| Poids                                                | 62 kg       | 62 kg       | 91 kg       |
| Tension nominale compresseur                         | 230 V       | 230 V       | 230 V       |
| Fluide frigorigène                                   | R410A       | R410A       | R410A       |

## Composition du set

1



|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Type           | HPA-O 8 CS Plus                    |
| Produit du set | HPA-O 8 CS Plus<br>compact D Set S |

## Caractéristiques techniques

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 (A+++ → D)                                 | A+++    |
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 (A+++ → D)                                 | A++     |
| SCOP 35 °C (EN 14825)                                                                          | 4,61    |
| Puissance calorifique à A7/W35 (EN 14511)                                                      | 4,86 kW |
| Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)                                                      | 5,30 kW |
| Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)                                                     | 7,80 kW |
| Puissance frigorifique maxi à A35/W7                                                           | 6,00 kW |
| Puissance frigorifique à A35/W18 charge partielle (EN 14511)                                   | 3,00 kW |
| Puissance frigorifique maxi à A35/W18                                                          | 6,00 kW |
| Coefficient de performance à A7/W35 (EN 14511)                                                 | 4,76    |
| Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)                                                 | 3,80    |
| Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)                                                | 2,91    |
| Coefficient de performance maxi en mode refroidissement (EER) à A35/W7                         | 1,73    |
| Coefficient de performance en mode refroidissement (EER) à A35/W18 charge partielle (EN 14511) | 3,28    |
| Coefficient de performance maxi en mode refroidissement (EER) à A35/W18                        | 2,88    |

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Niveau de puissance acoustique (EN 12102)            | 57 dB(A)    |
| Limite d'utilisation source de chaleur mini. / maxi. | -15...40 °C |
| Limite d'utilisation maxi côté chauffage             | 60 °C       |
| Hauteur                                              | 812 mm      |
| Largeur                                              | 1152 mm     |
| Profondeur                                           | 524 mm      |
| Poids                                                | 91 kg       |
| Tension nominale compresseur                         | 230 V       |
| Fluide frigorigène                                   | R410A       |

Composition du set

2



| Type           | HSBC 200 S                      | HSBC 200 S                      | HSBC 200 S                      |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Produit du set | HPA-O 3 CS Plus compact D Set S | HPA-O 4 CS Plus compact D Set S | HPA-O 6 CS Plus compact D Set S |

Caractéristiques techniques

|                                          |          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Classe d'efficacité énergétique (A+ → F) | B        | B        | B        |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C   | 1,30 kWh | 1,30 kWh | 1,30 kWh |
| Capacité nominale ballon ECS             | 168 l    | 168 l    | 168 l    |
| Capacité nominale ballon tampon          | 100 l    | 100 l    | 100 l    |
| Surface de l'échangeur de chaleur        | 3,30 m²  | 3,30 m²  | 3,30 m²  |
| Volume de l'échangeur de chaleur         | 21 l     | 21 l     | 21 l     |
| Hauteur                                  | 1908 mm  | 1908 mm  | 1908 mm  |
| Largeur                                  | 680 mm   | 680 mm   | 680 mm   |
| Profondeur                               | 871 mm   | 871 mm   | 871 mm   |
| Hauteur de basculement                   | 2107 mm  | 2107 mm  | 2107 mm  |
| Poids                                    | 203 kg   | 203 kg   | 203 kg   |

Composition du set **2**

| Type           | HSBC 200 S                         |
|----------------|------------------------------------|
| Produit du set | HPA-O 8 CS Plus<br>compact D Set S |

## Caractéristiques techniques

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Classe d'efficacité énergétique (A+ → F) | B        |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C   | 1,30 kWh |
| Capacité nominale ballon ECS             | 168 l    |
| Capacité nominale ballon tampon          | 100 l    |
| Surface de l'échangeur de chaleur        | 3,30 m²  |
| Volume de l'échangeur de chaleur         | 21 l     |
| Hauteur                                  | 1908 mm  |
| Largeur                                  | 680 mm   |
| Profondeur                               | 871 mm   |
| Hauteur de basculement                   | 2107 mm  |
| Poids                                    | 203 kg   |

Se référer au produit respectif pour de plus amples informations sur les composants des sets. La console murale ou sur socle requise est disponible dans les accessoires.

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)