

Eco Linear Double Ended R7s DE 118MM ECO 230V 230W R7s 0021717



Caractéristiques

- Lampe halogène tension réseau - haute performance. Double culot (DE : double ended). Pour un remplacement direct des lampes halogènes linéaires existantes. Technologie Xénon permettant de réaliser 20% d'économies d'énergie par rapport à un modèle standard. Lumière blanche pétillante. Durée de vie moyenne : 2.000 heures. Ne nécessite pas de transformateur. 100% gradable.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	DE 118MM ECO 230V 230W R7s
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	230
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	Eco Linear Double Ended R7s
Culot	R7s
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000038
Flux lumineux (lm)	4800
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	230
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288217178

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	DE 118MM ECO 230V 230W R7s
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	230
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	Eco Linear Double Ended R7s
Culot	R7s
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000038

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4800
--------------------	------

Eco Linear Double Ended R7s

DE 118MM ECO 230V 230W R7s
0021717

Flux lumineux (lm)	4700
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	230
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant full light
Tension secteur (V)	230V
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>8000
Transformateur requis	Non
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	230

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	12
Poids (kg)	0.008

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288217178
Longueur simple de l'emballage (cm)	16.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (extérieur)	15410288217175
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	17.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	13.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	6.5
DUN14 (intérieur)	35410288217179
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	35.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.2

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
---------------------------------------	----------------

Eco Linear Double Ended R7s

DE 118MM ECO 230V 230W R7s

0021717

Recommandation pour l'élimination en fin de vie Non applicable

Lampe à objectif spécial Non

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES

