

ToLEDo Vintage ST64 DIMMABLE

ToLEDo Vintage ST64 5,5W 250lm DIM 820 E27
0028002



Caractéristiques

- ToLEDo Vintage ST64 5,5W 250lm DIM 820 E27. Solution LED idéale pour remplacer les lampes incandescentes vintage. Nouvelle technologie innovante Flexible Filament Chip Technology (FFCT) conçue pour re-cr  er un effet lumineux vintage. Temp  rature de couleur 2000K. Verre teint   ambr   ou noir. Existe en dimmable sur certaines versions en G95, G120, G120 et ST64 (uniquement pour les r  f  rences suivantes : 0028004, 0028006, 0028008, 0028009, 0028000, 0028002, 0029920, 0029922, 0029946, 0029948). Application : parfait pour les h  tels, restaurants, bars, mises en valeur de patrimoine, applications d  coratives.



PR  SENTATION DU PRODUIT

| | |
|--------------------------------------|---|
| IPC Code | 0028002 |
| Nom du produit | ToLEDo Vintage ST64 5,5W 250lm DIM 820 E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 5.5 |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/ferm  ) | Ouvert |
| Application g  n  rale | CHR (Caf  -H  tel-Restaurant), R  sidentiel & Consommateur, |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740580 |
| Flux lumineux (lm) | 250 |
| Temp  rature de couleur (K) | 2000 |
| Couleur de lumi  re | Bougie |
| IRC (Ra) | 80 |
| Puissance (W) | 5.5 |
| Tension (V) | 230 |
| Dimmable | Oui |
| Dur  e de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Code EAN | 5410288280028 |

TABLEAU DE DONN  ES

Donn  es g  n  rales

| | |
|-----------------------------------|---|
| IPC Code | 0028002 |
| Nom du produit | ToLEDo Vintage ST64 5,5W 250lm DIM 820 E27 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 5.5 |
| Culot | E27 |
| Type de luminaire (ouvert/ferm  ) | Ouvert |
| Application g  n  rale | CHR (Caf  -H  tel-Restaurant), R  sidentiel & Consommateur, |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4740580 |

Donn  es optiques

ToLEDo Vintage ST64 DIMMABLE

ToLEDo Vintage ST64 5,5W 250lm DIM 820 E27

0028002

| | |
|---------------------------------|--------|
| Flux lumineux (lm) | 250 |
| Flux lumineux (lm) | 250 |
| Température de couleur (K) | 2000 |
| Couleur de lumière | Bougie |
| Colour Code | 820 |
| IRC (Ra) | 80 |
| Angle de faisceau (nominal) (°) | 360 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---|-------|
| Puissance (W) | 5.5 |
| Temps de démarrage (max) (s) | 0.5 |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1 |
| Tension (V) | 230 |
| Facteur de puissance de la lampe | 0.8 |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée | 20000 |
| Dimmable | Oui |
| Etiquette énergétique (classe) | A |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 6 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50Hz |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Température ambiante moyenne (°C) | 25 |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 15000 |

Données physiques

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm) | 140 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 64 |
| Poids (kg) | 0.106 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288280028 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 15.2 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 7.0 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 7.0 |
| DUN14 (extérieur) | 15410288280025 |
| Unités par emballage intérieur | 6 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 21.8 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 14.7 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 16.2 |
| DUN14 (intérieur) | 25410288280022 |
| unités par emballage extérieur | 60 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 76.5 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 23.3 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 35.0 |

ToLEDo Vintage ST64 DIMMABLE

ToLEDo Vintage ST64 5,5W 250lm DIM 820 E27

0028002

Sécurité

| | |
|--|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Ne convient pas aux luminaires fermés |
| Message de sécurité | Dimmable avec variateurs approuvés |

