

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 1900lm 830

0028292



Caractéristiques

- ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 1900lm 830. Nouvelle génération de tubes LED retrofit T8. Finition en verre, conception robuste: ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponible en versions 3000K, 4000K et 6500K. Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°). Durée de vie 30.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028292
Nom du produit	ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 1900lm 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	18
Culot	G13
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	1900
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	18
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Code EAN	5410288282923

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0028292
Nom du produit	ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 1900lm 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	18
Culot	G13
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Classe ETIM	EC001959

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1900
Flux lumineux (lm)	1900
Température de couleur (K)	3000

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 1900lm 830

0028292

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.97
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	200000
Courant d'appel (A)	22
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	76
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	121
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	151

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Durée de vie moyenne (h)	30000

Données physiques

Longueur (mm)	1213
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	1198
Poids (kg)	0.218

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282923
Longueur simple de l'emballage (cm)	126.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (extérieur)	15410288282920
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	130.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 1900lm 830

0028292

