

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo Retro Pygmy 2,5W 250lm 827 E14

0028502



Caractéristiques

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps• The versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications• Same look, size and functionality as incandescent lamps• Omni-directional light distribution• A++ energy rating• Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp• Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures• Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions• Dimmable with approved dimmers



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028502
Nom du produit	ToLEDo Retro Pygmy 2,5W 250lm 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740820
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	2.5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0028502
Nom du produit	ToLEDo Retro Pygmy 2,5W 250lm 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo Retro Pygmy 2,5W 250lm 827 E14

0028502

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740820

Données optiques

Flux lumineux (lm)	250
Flux lumineux (lm)	250
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Equivalent watt (W)	25
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	1.2
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	83
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	133
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	167

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	61
Diamètre nominal produit (mm)	26
Poids (kg)	0.035

Emballage

Type d'emballage	Carton
Longueur simple de l'emballage (cm)	3.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.5
DUN14 (extérieur)	15410288285020
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	12.5

ToLEDo Retro Ball

ToLEDo Retro Pygmy 2,5W 250lm 827 E14

0028502

largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

