TOLEDO STICK V3 806LM 827 E27 SL
0029027



Caractéristiques de la gamme

• • A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires • Quick and easy replacement of compact flourescent, halogen or incandescent lamp • 15,000H average rated life • 85% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to comact flourescent integrated lamps • A+ energy rating •Omni-directional light distribution • Non-dimmable

Présentation du produit

Nom du produit	TOLEDO STICK V3 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant),Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Flux lumineux (lm)	810
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	9
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288290270

Tableau de données

DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	TOLEDO STICK V3 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9

SYLVANIA

TOLEDO STICK V3 806LM 827 E27 SL
0029027

Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant),Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959

DONNÉES OPTIQUES

Flux lumineux (lm)	810
Flux lumineux (lm)	810
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (W)	9
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Ballast requis	No
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Courant d'appel (A)	4.00
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	9
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	2
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	4
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	5

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000

Durée de vie moyenne (h)	15000

DONNÉES PHYSIQUES

Longueur (mm)	115
Diamètre nominal produit (mm)	37
Poids (kg)	0.043

EMBALLAGE

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288290270
Longueur simple de l'emballage (cm)	3.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.3
DUN14 (extérieur)	15410288290277
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.7


SÉCURITÉ

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	No
A utiliser uniquement en environnement sec	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

© Feilo Sylvania | Date d'impression:20.11.2020

TOLEDO STICK V3 806LM 827 E27 SL
0029027

Etiquette énergétique



© Feilo Sylvania | Date d'impression:20.11.2020