

Granit 0-10V

Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB

0039594



Caractéristiques

- Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB - armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 55°. Flux lumineux sortant 26000lm. Puissance consommée 180W. Efficacité lumineuse 144lm/W. Facteur de puissance 0,95. Maintien du flux de L80B20: 70.000h. Gestion 0-10V. Groupe de risque photobiologique GR1. IP65. IK08. Classe I. 850°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Taux d'harmonique de 10 (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation). SDCM:3. Possibilité d'ajouter en option un capteur hyper-fréquence directement sur le produit sans outil. Dimensions (LxlxH) : 385x385x181mm. Poids: 4,3kg. Suspension de type chaîne et mousqueton fournie. Garantie de 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4357004
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	26000
Efficacité système lm/W	144
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	55
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 22
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	180
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Autre
Dimmable	Oui

Granit 0-10V

Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB

0039594

Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288395944

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-30°C - 50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4357004
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	26000
Efficacité système lm/W	144
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	55
Type de distribution	Directe
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 22
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	180
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Autre
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	750
Courant d'appel (A)	100
Durée du courant d'appel (µs)	150
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	8
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	10

Granit 0-10V

Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB

0039594

Max. Luminaires par disjoncteur 16A	12
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	16
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	5
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	6
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	8
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	9

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B20	70000
Durée de vie moyenne - L80 B10	65000
Durée de vie moyenne - L90 B50	45000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	385
Largeur (mm)	385
Hauteur nominale du produit (mm)	181
Diamètre nominal produit (mm)	385
Poids (kg)	4.3

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288395944
Longueur simple de l'emballage (cm)	44.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	44.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	19.5
DUN14 (intérieur)	05410288395944
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	44.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	44.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5

Sécurité









Condition de fonctionnement optimal (° C)	-30-50
---	--------

PHOTOMÉTRIE

Granit 0-10V

Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB

0039594



Granit 0-10V

Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB

0039594

SCHÉMAS TECHNIQUES

