

# M18 TAL-O

## M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT

- Éclairage haute définition TRUEVIEW™ avec un mode d'éclairage de zone de 2 200 lumens et un éclairage de plus faible intensité de 1 000 lumens.
- 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 Lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1 000 Lumens
- Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée
- Lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
- Crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux
- Indicateur de charge: la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M18™ MILWAUKEE®.



**REDLITHIUM™**



Puissance Mode diffus Max/  
Moyen/ Bas (lumens) 2200/ 1100/ 550

Puissance Mode Spot Max/  
Moyen/ Bas (lumens) 1000 / 500 / 250

Autonomie max. en mode  
spot avec une batterie M18  
B5 (h) 4/ 8/ 16

Autonomie max. en mode  
faible intensité avec une  
batterie M18 B5 (h) 6/ 12/ 24

Poids avec batterie (EPTA) 2.5 (M18 B5)  
(kg)