



Les pompes à vide - R32 sont également compatibles avec les réfrigérants suivants : R410A, R407c, R134a, R12, R22
The R32- Vacuum pumps are also suitable for R410A, R407c, R134a, R12, R22 refrigerant

Série R32 :

Pompes à vide conçues spécialement pour les gaz R32 et 1234yf

R32 Series :


Vacuum pumps designed for R32 and 1234yf refrigerant



Position horizontale pour faciliter la lecture



Bouton ON / OFF



Structure intégrée

Système breveté

2 étages

Modèle / Model		TF-V-i240Y-R32	TF-V-i260Y-R32	TF-V-i280Y-R
Débit / Flow rate	50 Hz	3.5 CFM	5.0 CFM	7.0 CFM
		100 l/min	142 l/min	198 l/min
	60 Hz	4.0 CFM	6.0 CFM	8.0 CFM
Vide final / Ultimate vacuum	Pression partielle/ Partial pressure	2 X 10 ⁻¹ Pa	2 X 10 ⁻¹ Pa	2 X 10 ⁻¹ Pa
	Pression totale / Total pressure	15 microns	15 microns	15 microns
Puissance / Power		1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Raccord d'entrée / Inlet port		1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare
Capacité d'huile / Oil capacity		325 ml	460 ml	500 ml
Dimensions / Dimensions(mm)		338 X 138 X 248	395 X 145 X 270	395 X 145 X 270
Poids / Weight(kg)		11.0	16.6	17.0