TEGERA®

TEGERA® 873

Gant synthétique, mousse nitrile, paume enduite, Lycra®, nylon, jauge 15, motif d'adhérence en mousse, Cat. II, noir, gris, approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, à l'exception des aliments gras, paume résistante à l'huile et à la graisse, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

Bonne sensibilité du bout des doigts, résistant, bon ajustement, confortable, respirant, léger

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Manutention générale**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **6, 7, 8, 9, 10, 11**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Lycra®, nylon, jauge 15**

ENDUCTION **Paume enduite**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Mousse nitrile**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Motif d'adhérence en mousse**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

MATÉRIAU DU POIGNET **Textile**

GAMME DE LONGUEURS **220 - 260mm**

COULEUR **Noir, gris**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **12/120**

PIÈCES PAR BOÎTE **0**

AFFICHAGE **Conditionnement en vrac**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Nitrile, nylon, elasthanne**

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SE 14-214 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
7	873-7	7392626054769
8	873-8	7392626054776
9	873-9	7392626054783
10	873-10	7392626054790
11	873-11	7392626054806
6	873-6	7340118316758

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 873

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires, paume résistante à l'huile et à la graisse

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Écorchures, égratignures/Lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage, travail de construction, assemblage de précision, contrôle qualité & inspection, travail d'installation, conducteur d'engins, travail d'exploitation de machines, peinture, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Machinery and equipment, MRO, automotive

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4132X | NOT FOR FATTY FOOD

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 873

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

NOT FOR FATTY FOOD

EXAMEN UE DE TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EU 2016/425

EN 388:2016 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
a) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
b) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
c) Résistance à la déchirure (Newton)	3	(4)
d) Résistance à la perforation (Newton)	2	(4)
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
a) Resistance to wear (No. of revolutions)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistance to cutting (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Tear resistance (N)	10	25	50	75	
d) Puncturing resistance (N)	20	60	100	150	

Niveau de protection/Niveau de performance	A	B	C	D	E	F
e) Résistance aux coupures, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Niveau de protection/Niveau de performance	P
f) Protection contre les chocs, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2020-08-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com