tekno point®
Invisible Climate System

2025

FICHE TECHNIQUE
TECHNISCHES DATENBLATT

IDRA ECO MULTI



Invisible, silencieux et compact, ce climatiseur à condensation par eau garantit des performances élevées et une faible consommation d'énergie avec un IMPACT esthétique ZÉRO. Il s'installe facilement dans un meuble, sous un évier, une salle de bains ou tout autre espace réduit. Le nouveau climatiseur IDRA eco est un choix idéal pour ceux qui désirent un confort climatique allié à une faible consommation d'énergie.

Das unsichtbare, leise und kompakte, wassergekühlte Klimagerät garantiert hohe Leistung und niedrigen Energieverbrauch ohne ästhetische Auswirkung.
Es lässt sich leicht in einem Schrank unter der Spüle, im Badezimmer oder in jedem anderen kleinen Raum installieren. Die neue IDRA eco ist die erste Wahl für alle, die sich für Klimakomfort in Verbindung mit geringem Energieverbrauch entscheiden.

Design Made in Italy

IDRA eco MULTISPLIT

UNITÉ DE CONDENSATION ÉCOÉNERGÉTIQUE INVISIBLE

VERSTECKTE ENERGIESPARENDE KONDENSATOREINHEIT



IDRA2-E18



IDRA3-E24



IDRA4-E28 | IDRA4-E36

IDRA2 E 18.000 BTU - 5,2 kW
IDRA3 E 24.000 BTU - 7,0 kW
IDRA4 E 28.000 BTU - 8,2 kW
IDRA4 E 36.000 BTU - 10,5 kW
combinable avec - können kombiniert werden:

Unité murale
SKIV / EVOLVE
IMAGINE
Wandgerät



Gainable
DUCT-V / DBIS PLUS
Kanalisierung



Cassette 4 voies
CASK-CV / CASK-V
4-wege-Kassette



Consolle | **CNS**
Konsolegerät



Les données techniques et les descriptions sont disponibles dans la section "**Unités intérieures**" ELFO et IDRA du catalogue.
Technische Daten und Beschreibungen finden Sie im Abschnitt "ELFO- und IDRA-Innengeräte" des Katalogs.

Froid seul - Nur kalt		Pompe à chaleur - Wärmepumpe	
IDRA2-E18C	IDRA4-E28C	IDRA2-E18H	IDRA4-E28H
IDRA3-E24C	IDRA4-E36C	IDRA3-E24H	IDRA4-E36H

IDRA ECO MULTISPLIT
CLIMATISEUR INVISIBLE EAU-AIR
UNSICHTBARE KLIMAANLAGE “WASSER-LUFT”

eco



IDRA ECO Multisplit DC inverter								
FROID SEUL - Nur kühlen				Cod.	**IDRA2-E18C**	**IDRA3-E24C**	**IDRA4-E28C**	**IDRA4-E36C**
POMPE À CHALEUR - Wärmepumpe				Cod.	**IDRA2-E18H**	**IDRA3-E24H**	**IDRA4-E28H**	**IDRA4-E36H**
Alimentation - Stromversorgung				V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Protection contre les surintensités - Überstromschutz				A	25	25	25	25
Section des câbles d’alimentation - Leiterquerschnitt der Stromversorgung				mm²	2,5	2,5	4,0	4,0
Refroidissement Kühlung	Puissance Leistung		Nominal - Nominell	W/BTU	5200/17742	7000/23884	8200/28000	10500/35826
			Min/Max	W	2100/5900	2300/7800	2300/9100	3100/12100
	Consommation électrique Strohmaufnahme		Nominal - Nominell	W	1040	1440	1700	1970
			Min/Max	W	360/1790	650/2100	650/2900	750/4100
	EER			W/W	4,98	4,85	4,81	5,32
Classe énergétique - Energieklasse				-	A+++	A+++	A+++	A+++
Chauffage Heizung	Puissance Leistung		Nominal - Nominell	W/BTU	5200/17742	7000/23884	8200/28000	10500/35826
			Min/Max	W	2550/5950	2300/7800	2300/8900	3100/12100
	Consommation électrique Strohmaufnahme		Nominal - Nominell	W	1100	1540	1810	2070
			Min/Max	W	350/1820	650/2100	650/2700	750/3900
	COP			W/W	4,73	4,55	4,53	5,07
Classe énergétique - Energieklasse				-	A++	A++	A++	A++
Pression acoustique - Schalldruck				dB(A)	42	42	42	44
Puissance acoustique - Schallleistung				dB(A)	52	52	52	54
Méthode de régulation - Regelungsmethode				-	EEV	EEV	EEV	EEV
Dimensions - Abmessungen (LxPxH)				mm	500 x 300 x 530	500 x 300 x 670	500 x 300 x 750	500 x 300 x 750
Poids - Gewicht				Kg	35	38	40	42
Compresseur - Kompressor				Marque - Marke	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Mitsubishi
Réfrigérant Kältemittel	Type - Typ			-	R32	R32	R32	R32
	Charge de réfrigérant standard - Vorladen			Kg	1,10	1,30	1,50	1,90
	Charge réfrig. supp. - Zusatzz. Kältemittel			gr/m	22	22	22	22
Circuit frigorifique Kältetechnische Rohrleitungen	Dimensions - Abmessungen			Inch	1/4'' - 3/8'' | x2	1/4'' - 3/8'' | x3	1/4'' - 3/8'' | x4	1/4'' - 3/8'' | x2 1/4'' - 1/2'' | x2
	Longuer max avec précharge Max mit Vorfüllng			m	10	10	20	20
	Distance max admissible “entre UI et UE" / tot. Max. zulässige Entfernung "zwischen UI und UE" / gesamt.			m	10 / 20	10 / 30	10 / 40	10 / 40
	Dénivelé max admissible entre UI et UE Max. zul. Höh. UI-UE			m	5	5	5	5
Raccords d'eau - Wasseranschlüsse				Inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Pression optimale de l'eau à l'entrée - Optimale Eingangswasserdrücke				bar	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0
Utilisation de l'eau - Wasserverbrauch Capacité - Kapazität 15% / 100%	Refroidissement - Kühlung			m³/h	0,07 / 0,28	0,07 / 0,42	0,07 / 0,47	0,12 / 0,72
	Chauffage - Heizung			m³/h	0,09 / 0,95	0,09 / 1,37	0,09 / 1,58	0,15 / 1,69
Température réglable Einstellbare Temperatur	Unité intérieure - Inneneinheit			°C	+16~+31	+16~+31	+16~+31	+16~+31
Limites de fonctionnement* Betriebsgrenzen*	Entrée d'eau MIN Chauffage / MAX Refroidissement Wasserzulauf MIN Heizen / MAX Kühlen			°C	+12 / +25	+12 / +25	+12 / +25	+12 / +25

N.B.: La réglementation ne prévoit pas de SEER et de SCOP pour les unités eau-air | Die Vorschriften sehen keinen SEER und SCOP für Wasser-Luft-Einheiten vor.

Conditions d’essai de IDRA Refroidissement: entrée/sortie d’eau 15/30°C
Chauffage: entrée/sortie d’eau 10/7°C

Conditions d’essai de l’unité intérieure Refroidissement: unité intérieure 27°C D.B.
Chauffage: unité intérieure 20°C D.B.

* Pour de l’eau entrant avec une température comprise entre 7° et 12°C, il est nécessaire d’utiliser le “KIT BT IDRA”.

IDRA Testbedingungen Kühlung: Wasser Einlass/Auslass 15/30°C
Heizung: Wasser Einlass/Auslass 10/7°C

Testbedingungen für das Innengerät Klimatisierung: Innengerät 27°C D.B.
Heizen: Innengerät 20°C D.B.

* Für Wasser mit einer Eingangstemperatur zwischen 7° und 12°C ist die Verwendung des “KIT BT IDRA” erforderlich.

Invisible Climate System

TEKNO POINT ITALIA SRL

Via dell'Artigianato, 5 • Marcon (VE) • Italy
Tel. 041 50 20 421 • Fax 041 50 29 514
e-mail info@teknopoint.com

www.teknopoint.com

Tekno Point Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri prodotti, accessori e dati tecnici al fine di migliorare la propria offerta. Questo documento non ha carattere di documentazione tecnica e potrebbe non essere aggiornato con il prodotto oggetto di offerta commerciale. Si invita a richiedere la documentazione tecnica ufficiale del prodotto che si sta acquistando a Tekno Point Italia.

Tekno Point reserves the right to make changes at any time to its products, accessories, and technical data in order to improve its offerings. The catalogue is not intended as technical documentation and may not be updated with the product being offered commercially. We recommend requesting the official technical documentation of the product being purchased from Tekno Point Italia.