

PCBT - Dalle plane

Référence: Cf tableau

Code : Cf tableau



GAMME : PCBT

COLORIS : BRUN

LABELS/NORMES :



n° 24/284/1692



Descriptif du produit

La dalle plane présente les caractéristiques suivantes :

Application sol : SC1a2 Ch

- Composée de polyuréthane et de deux parements extérieurs.
- Épaisseur de 30 à 120 mm, selon certificat Acermi.
- Dimension de 1 000 x 1 200 mm.
- Dimensions utiles de 1 190 x 990 mm $\pm$ 5 mm.
- 2 bords rainurés et 2 bords bouvetés, centrés à mi-hauteur du panneau.
- Planéité et équerrage $\leq$ 5 mm.
- Revêtement multicouche étanche avec sur chaque face.
- Parements extérieurs quadrillés au pas de 10 cm.
- Réversible et superposable.
- Classe d'exploitation des locaux $> 500 \text{ kg/M}^2$.

Application

Plancher chauffant et rafraîchissant par le sol.

Référence	Code	Épaisseur (mm)	Résistance thermique ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$)	Chape béton standard C=35 mm*	Chape fluide C=30 mm*	Colisage Nbr	Colisage m^2
PCBT2962	4282962	30	R = 1,35	81	76	16	19,2
PCBT2963	4282963	40	R = 1,85	91	86	12	14,4
PCBT2964	4282964	48	R = 2,20	99	94	10	12
PCBT2965	4282965	56	R = 2,60	107	102	8	9,6
PCBT2966	4282966	68	R = 3,15	119	114	7	8,4
PCBT2967	4282967	80	R = 3,70	131	126	6	7,2
PCBT2968	4282968	100	R = 4,65	151	146	5	6
PCBT2969	4282969	120	R = 5,55	171	166	4	4,8

* Hauteur de réservation R(mm) pour un tube de $\varnothing 16 \times 1,5 \text{ mm}$

Sous réserves de modifications ou d'erreurs typographiques. Toute reproduction totale ou partielle, tant en France qu'à l'étranger, est interdite compte tenu des dispositions légales en vigueur relative à la propriété artistique et intellectuelle. Photos non contractuelles.