



PRODUCT-DETAILS

TY125-40X-100**CBL TIE 40LB 5.5IN UV BLACK NYLON****Informations générales**

Extension du type de produit	TY125-40X-100
Code de produit	7TAG054360R0142
EAN	5414363075141
Description courte	CBL TIE 40LB 5.5IN UV BLACK NYLON
Description longue	Attache pour câble en nylon noir résistante aux conditions climatiques extérieures. Résistance à la traction minimum 40 pouces/livre. Longueur 5,60 pouces. Diamètre maximum du faisceau 1,25 pouce. Largeur 0,140 pouce. Paquet de 100.

Commande

E-Number (Finland)	1370041
EAN	5414363075141
UPC	786210073491
Pays d'origine	Hungary (HU) United States (US)
Unité de mesure	pièce

Dimensions

Produit Largeur Net	3.6 mm 0.142 in
Produit Longueur Net	143 mm 5.63 in

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	4 in 102 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1.7 in 43 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	7 in 178 mm
Emballage Niveau 2 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	6.8 in 173 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	7 in 178 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	8.5 in 216 mm

Environnement

REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
-------------------	---

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Fast
Bundle Diameter	1.5 to 32 mm 0.059 to 1.26 in
Couleur	Black
Effective Date	19930820
Lock Type	Plastic Pawl
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Groupe de produit	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	General Purpose
Fonctions spéciales	The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool
Normes et standards	UL E49405
Plage de température	-40 to 105 °C

	-40 to 221 °F
Tensile Strength	180 N 40 lb
Thickness	1.2 mm 0.047 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000751
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9843

External Classifications and Standards

ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
ETIM 9	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

