



PRODUCT-DETAILS

TY175-50X-100

ATTACHE TY-FAST INTEMPERIES



Informations générales	
Extension du type de produit	TY175-50X-100
Code de produit	7TAG054360R0179
EAN	5414363075165
Description courte	ATTACHE TY-FAST INTEMPERIES
Description longue	Attache pour câble en nylon noir résistante aux conditions climatiques extérieures. Résistance à la traction minimum 50 pouces/livre. Longueur 7,30 pouces. Diamètre maximum du faisceau 1,75 pouce. Largeur 0,184 pouce. Paquet de 100.

Commande	
E-Number (Finland)	1381510
EAN	5414363075165
UPC	075114952354
Pays d'origine	Hungary (HU)
Unité de mesure	pièce

Dimensions	
------------	--

Produit Largeur Net	4.7 mm 0.185 in
Produit Longueur Net	188 mm 7.402 in

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	5 in 127 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1.25 in 32 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	12 in 305 mm
Emballage Niveau 2 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	8.4 in 213 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	6.3 in 160 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	9.8 in 249 mm

Environnement

REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
-------------------	---

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Fast
Bundle Diameter	3.17 to 44 mm 0.125 to 1.732 in
Couleur	Black
Effective Date	19930630
Lock Type	Plastic Pawl
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Groupe de produit	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	General Purpose
Fonctions spéciales	The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool
Normes et standards	UL E49405
Plage de température	-40 to 105 °C -40 to 221 °F
Tensile Strength	222 N

	50 lb
Thickness	1.2 mm
	0.047 in

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000751
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9843

External Classifications and Standards

ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
ETIM 9	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

