



## PRODUCT-DETAILS

**TY225-50X-100****CBL TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON****Informations générales**

Extension du type de produit	TY225-50X-100
Code de produit	7TCG054360R0237
EAN	5414363061403
Description courte	CBL TIE 50LB 9IN UV BLACK NYLON
Description longue	Attache pour câble en nylon noir résistante aux conditions climatiques extérieures. Résistance à la traction minimum 50 pouces/livre. Longueur 8,46 pouces. Diamètre maximum du faisceau 2,25 pouces. Paquet de 100.

**Commande**

EAN	5414363061403
UPC	786210698120
Pays d'origine	Hungary (HU)
Unité de mesure	pièce

**Dimensions**

Produit Largeur Net	4.7mm
---------------------	-------

	0.185 in
Produit Longueur Net	228 mm
	8.976 in

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	1 in 25 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	5 in 127 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	15 in 381 mm
Emballage Niveau 2 Unités	5000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	10.5 in 267 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	14 in 356 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	19 in 483 mm

## Environnement

REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
-------------------	---

## Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

## Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Fast
Bundle Diameter	3.17 to 57 mm 0.125 to 2.244 in
Couleur	Black
Effective Date	19970515
Lock Type	Plastic Pawl
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Groupe de produit	CABLE TIES AND ACCESSORIES
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	General Purpose
Fonctions spéciales	The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. The low profile head significantly reduces the potential for snagging during installation. Quick and easy pull through increases productivity, reduces operator fatigue. Tail with finger grip design that helps operator grasp and pull ties snugly. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being treated, then holds it it securely for final tightening by hand or tool
Normes et standards	UL E49405
Plage de température	-40 to 105 °C -40 to 221 °F
Tensile Strength	222 N 50 lb

Thickness	1.2 mm 0.047 in
-----------	--------------------

---

### Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Fiche produit, informations techniques	TDS000751
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9843

---



---

### External Classifications and Standards

---

ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
ETIM 9	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

---



---

### Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

