

## TY525M-CLRS

Colliers plastiques avec languette de verrouillage en acier pour toutes les conditions.

<b>Réf. produit:</b>	<b>TY525M-CLRS</b>
<b>EAN:</b>	05414363172147
<b>UPC:</b>	78621093245
<b>Description:</b>	Collier de serrage standard, avec languette de verrouillage en acier, Polyamide 6.6, 186 x 4.8 mm, multi-couleur



### Informations techniques

Types	standard
Matière	Polyamide 6.6
Matière - ardillon	316 Acier inox.
Température d'utilisation	-40°C à +85°C
Degré d'inflammabilité	UL 94 V-2
Couleur	multi-couleur
Sans halogène	oui
Sans silicone	oui

### Normes

Conforme à la norme UL	E49405
Autres normes	BVQ

### Informations produits

Longueur (mm)	186
Largeur (mm)	4.8
Epaisseur (mm)	1.3
Diamètre de serrage max. (mm)	45
Diamètre de serrage min. (mm)	3.5
Résistance à la traction (N)	220
Quantité (pièces)	100
Type de conditionnement	sachet

Conditions de stockage	Remarque: Le Nylon (Polyamide) est par nature sensible aux conditions environnementales. Les colliers sont humidifiés afin d'obtenir un niveau de performance maximum dès leur sortie de production. Ils devront être stockés dans un environnement sec et frais sans être exposés aux rayons du soleil. Les colliers de serrage sont conditionnés dans des sacs plastiques emplies d'humidité et devront rester
------------------------	--

fermés hermétiquement jusqu'à leur utilisation.

---

Outillage

---

ERG50, ERG120, WT193A

---