

TYB25M

Colliers plastiques avec languette de verrouillage en acier pour toutes les conditions.

Réf. produit:	TYB25M
EAN:	05414363067092
UPC:	78621054171
Description:	Collier de serrage standard, avec languette de verrouillage en acier, Polyamide 6.6, 186 x 4.8 mm, naturel



Informations techniques

Types	standard
Matière	Polyamide 6.6
Matière - ardillon	316 Acier inox.
Température d'utilisation	-40°C à +85°C
Degré d'inflammabilité	UL 94 V-2
Couleur	naturel
Sans halogène	oui
Sans silicone	oui

Normes

Conforme à la norme UL	E49405
Norme Germanischer Lloyd	oui
Norme Lloyds Register	oui
Norme MIL	MS-3367-1
Autres normes	BVQ

Informations produits

Longueur (mm)	186
Largeur (mm)	4.8
Épaisseur (mm)	1.3
Diamètre de serrage max. (mm)	45
Diamètre de serrage min. (mm)	3.5
Résistance à la traction (N)	220
Quantité (pièces)	1000
Type de conditionnement	boîte pour établi
Conditions de stockage	Remarque: Le Nylon (Polyamide) est par nature sensible aux conditions environnementales. Les colliers sont humidifiés afin d'obtenir un niveau de performance maximum dès leur sortie de production. Ils devront être stockés dans un environ-

nement sec et frais sans être exposés aux rayons du soleil. Les colliers de serrage sont conditionnés dans des sacs plastiques remplis d'humidité et devront rester fermés hermétiquement jusqu'à leur utilisation.

Outillage

ERG50, ERG120, WT193A
