

Colliers haute performance Ty-Rap®

Colliers en PA 6.6 – noir anti-UV

Caractéristiques

- Version anti-UV spécialement recommandée pour les applications extérieures
- Version noire contient 2% de carbone selon spécification militaire
- Aussi disponible en version stabilisée à la chaleur/anti-UV, pour des applications extérieures qui demandent aussi une résistance à des hautes températures (+105°C). Voir page 21 (série TY...MX-A)
- Différentes longueurs et 6 largeurs, avec une résistance à la traction jusqu'à 780 N pour correspondre au mieux à vos besoins de production
- Emballage: sacs recyclables en plastique (polythène)
- Aussi disponibles dans des petits sachets en plastique avec perforation Euroslot (voir page 12) et dans des Boîtes pour établi (voir page 14)

Informations techniques

Matière - collier	Polyamide 6.6
Matière - arillon	Acier inox. 316
Température d'utilisation	-60°C à +105°C
Temp. min. d'installation	-30°C
Couleur	Noir
Degré d'inflammabilité	UL 94 V-2
Autres propriétés	Anti-UV, sans halogène, sans silicone




Réf. Produit	Norme MIL	Longueur L [mm]	Largeur W [mm]	Epaisseur [mm]	Dia. de serrage de à [mm]	Résistance à la traction [N]	Quantité [pièces]	Outils
TY23MX	MS-3367-4	92	2.3	1.0	1.5 - 22	80	1000	ERG50
TYB2315MX	—	178	2.3	1.0	1.5 - 32	80	1000	
TY232MX	—	203	2.3	1.0	1.5 - 51	80	1000	
TY234MX	—	356	2.3	1.0	1.5 - 102	80	1000	
TY24MX	MS-3367-5	140	3.6	1.1	2 - 35	180	1000	
TY242MX	—	208	3.6	1.1	2 - 51	180	1000	
TY26MX	—	284	3.6	1.1	2 - 76	130	1000	
TY244MX	—	368	3.6	1.1	2 - 102	130	1000	ERG50 ERG120
TY25MX	MS-3367-1	186	4.8	1.1	3 - 48	220	1000	
TY253MX	MS-3367-7	290	4.8	1.3	3 - 78	222	1000	
TY28MX	MS-3367-2	361	4.8	1.3	3 - 102	222	1000	
TY271MX	—	150	7.0	1.6	6 - 31	540	500	ERG120 L-500-EU
TY272MX*	—	223	6.9	1.6	6 - 51	540	500	
TY27MX*	MS-3367-3	340	7.0	1.6	6 - 102	540	500	
TY275MX *	—	457	7.0	1.6	6 - 127	540	500	
TY277MX*	—	617	7.0	1.6	6 - 177	540	500	
TY29MX*	MS-3367-6	771	6.9	1.5	6 - 229	540	500	WT3D L-500-EU
TY53510MX	—	889	8.2	1.7	à 254	780	50	
TY54513MX	—	1143	8.2	1.7	à 330	780	50	

* Min. température d'installation : -40°C

Description de la composition des références produits: voir page 8

Caractéristiques des matières et propriétés: voir page 144 à 155

Caractéristiques de l'outillage: voir page 130 à 143



E49405



** Certaines homologations peuvent ne pas être applicables à toutes les références produits. Veuillez contacter le service commercial pour connaître la limitation des homologations.