


## Numéro de pièce 6212-2RS-C3, roulements à billes à gorge profonde Roulement à billes (6000, 6200, 6300, 6400) - code article 3442548

Les roulements à billes à gorge profonde de Timken offrent des performances fiables dans une large gamme d'applications et de conditions. Avec des chemins de roulement super-finis et des géométries contrôlées, notre conception haut de gamme contribue à garantir une qualité constante.



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Évaluations de charge de base](#) | [Facteurs](#)

### Spécifications

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Jeu                  | C3                                   |
| Diamètre intérieur d | 60 mm                                |
| Étanchéité           | Joints à lèvres à contacts           |
| Type de roulement    | Roulements à billes à gorge profonde |

### Dimensions


|                      |        |
|----------------------|--------|
| Diamètre extérieur D | 110 mm |
| Largeur B            | 22 mm  |
| Rayon $R_s$ min      | 1.5 mm |

### Évaluations de charge de base

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Cr - Charge dynamique de base | 47800 N |
|-------------------------------|---------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| C0r - Charge statique de base | 32900 N |
|-------------------------------|---------|

| Facteurs                           |            |
|------------------------------------|------------|
| Vitesse de référence de la graisse | 6500 tr/mn |
| Vitesse de référence à l'huile     | 9300 tr/mn |



#### METRIC UNITS

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weight</b> 0.78 kg                                                                                                                                                                  | <br><br><b>THE TIMKEN COMPANY</b><br>NORTH CANTON, OHIO USA | <b>6212-2RS-C3</b><br>Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)<br><br>Dynamic Load Rating 47800 N<br>Static Load Rating 32900 N |
| Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason. |                                                                                                                                                | <b>FOR DISCUSSION ONLY</b>                                                                                                                |

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.