


Numéro de pièce UCF211, UCF 200 Roulements montés à bride à quatre boulons - Serrage par vis pointeau - code article 3447099



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC211
Diamètre arbre d	55 mm
Code UPC	087796073807
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Palier applique 4 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale L	162 mm
Hauteur totale A	43 mm
Entraxe des trous de fixation J	130 mm
Diamètre des trous de fixation N	19 mm
Epaisseur de la semelle A1	18 mm
Epaisseur de la semelle A2	25 mm

Epaisseur totale B	55.6 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	22.2 mm
A0	58.4 mm
Diamètre des trous de fixation	M16
Taille du graisseur	A-R1/8

Évaluations de charge de base	
Charge statique de base	29400 N
Charge dynamique de base	43400 N



	Bearing Number	UC211			 THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	UCF211	
	Load Ratings - C _r	9757	lbf	43400		N	UCF 200 Four-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking
	Load Ratings - C _{0r}	6609	lbf	29400		N	
	Weight	7.5	lb	3.4		kg	
	Bolt Size	M16					
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.						FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.