


Numéro de pièce UCFC209, UCFC 200 Roulements montés à palier Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445737



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC209
Diamètre arbre d	45 mm
Code UPC	087796076068
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde


Dimensions

Hauteur totale L	160 mm
Diamètre d'encastrement	105 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	132 mm
Entraxe des trous de fixation J1	93.3 mm
Diamètre des trous de fixation N	16 mm

Epaisseur A1	26 mm
Epaisseur de la semelle A2	10 mm
Profondeur d'encastrement A3	12 mm
Epaisseur totale B	49.2 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	19 mm
Dimension A4	40.2 mm

Cotes de charge de base	
Charge statique de base	21300 N
Charge dynamique de base	34100 N



Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.	Bearing Number		UC209			UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r		7666	lbf 34100			N
	Load Ratings - C _{0r}		4788	lbf 21300			N
	Weight		5.7	lb 2.6			kg
	Bolt Size		M14		THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA		
FOR DISCUSSION ONLY							

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.