


Numéro de pièce UCFC210, UCFC 200 Roulements montés à pilotage Bride ronded - Serrage par vis pointeau - code article 3445738



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC210
Diamètre arbre d	50 mm
Code UPC	087796076075
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Bride ronde

Dimensions

Hauteur totale L	165 mm
Diamètre d'encastrement	110 mm
Diamètre du cercle des trous de fixation J	138 mm
Entraxe des trous de fixation J1	97.6 mm
Diamètre des trous de fixation N	16 mm

Epaisseur A1	28 mm
Epaisseur de la semelle A2	10 mm
Profondeur d'encastrement A3	12 mm
Epaisseur totale B	51.6 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	19 mm
Dimension A4	42.6 mm

Cotes de charge de base	
Charge statique de base	23300 N
Charge dynamique de base	35100 N



	Bearing Number		UC210			UCFC 200 Piloted Round Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r		7891	lbf 35100			N
	Load Ratings - C _{0r}		5238	lbf 23300			N
	Weight		6.4	lb 2.9			kg
	Bolt Size		M14				THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.						FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.