


Numéro de pièce UCFL209, UCFL 200 Ovale 2 trous de fixation Roulements montés - Serrage par vis pointeau - code article 3445755



[Spécifications](#) | [Dimensions](#) | [Cotes de charge de base](#)

Spécifications


Numéro du roulement	UC209
Diamètre arbre d	45 mm
Code UPC	087796075573
Fixation	Serrage par vis pointeau
Type de logement	Ovale 2 trous de fixation

Dimensions

Longueur totale H	188 mm
Hauteur totale L	108 mm
Hauteur totale A	38 mm
Entraxe des trous de fixation J	148 mm
Diamètre des trous de fixation N	19 mm
Epaisseur de la semelle A1	15 mm

Epaisseur de la semelle A2	22 mm
Epaisseur totale B	49.2 mm
Diamètre intérieur du système de fixation S	19 mm
A0	52.2 mm
Diamètre des trous de fixation	M16

Charges de base	
Charge statique de base	21300 N
Charge dynamique de base	34100 N



	Bearing Number		UC209		 THE TIMKEN COMPANY NORTH CANTON, OHIO USA	UCFL209 UCFL 200 Two-Bolt Flanged Mounted Bearings - Set Screw Locking	
	Load Ratings - C _r		7666	lbf 34100			N
	Load Ratings - C _{0r}		4788	lbf 21300			N
	Weight		4.2	lb 1.9			kg
	Bolt Size		M16				
Every reasonable effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this writing, but no liability is accepted for errors, omissions or for any other reason.						FOR DISCUSSION ONLY	

Cette fiche est une traduction automatisée de la documentation originale Timken, réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Elle peut contenir des variations mineures par rapport à la version d'origine.