

1036132 | Fraise à ébavurer à trou 90° HSS-E5 (cobalt 5%) -TivolyNorm -Queue cylindrique

Fraise à ébavurer rapide et endurante pour les aciers résistants et les inox grâce à son substrat au cobalt et sa géométrie. Ebavurage efficace et progressif.




- Spécial inox et aciers résistants
- Durée de vie supérieure
- Excellent état de surface
- Travail progressif
- Queue cylindrique
- Acier rapide 5% Cobalt



Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².

Code	EAN	Ø	d2	d3	L	I	QTY	PCB
10361320205	3221910222871	2-5	6		45	25	1	1
10361320510	3221910222888	5-10	8		48	25	1	1
10361321015	3221910222895	10-15	10		65	35	1	1
10361321520	3221910222901	15-20	12		85	41	1	1