

Fraise à rainurer performante HSS-E8 qui confère à l'outil un compromis souplesse/dureté. dans les aciers et les aluminium. Fabriqué en France.



■ Acier rapide 8% Cobalt

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➔ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	I	Z	QTY	PCB
80301110200	3221910571467	2	6	48	4		1	1
80301110300	3221910571474	3	6	49	5		1	1
80301110400	3221910571481	4	6	51	7		1	1
80301110500	3221910571498	5	6	52	8		1	1
80301110600	3221910571504	6	10	60	10		1	1
80301110800	3221910571528	8	10	61	11		1	1
80301111000	3221910571542	10	10	63	13		1	1
80301111200	3221910571566	12	12	73	16		1	1
80301111400	3221910571580	14	12	73	16		1	1
80301111600	3221910571603	16	16	79	19		1	1
80301111800	3221910571610	18	16	79	19		1	1
80301112000	3221910571627	20	20	88	22		1	1
80301112200	3221910571634	22	20	88	22		1	1
80301112400	3221910571641	24	25	102	26		1	1
80301112800	3221910571672	28	25	102	26		1	1
80301113000	3221910571689	30	25	102	26		1	1