


Fraise de finition performante HSS-E8 qui confère à l'outil un compromis souplesse/dureté. dans les aciers et les aluminium. Fabriqué en France.



■ Acier rapide 8% Cobalt

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➔ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	I	Z	QTY	PCB
80301910200	3221910574390	2	6	51	7	3	1	1
80301910250	3221910574406	2,5	6	52	8	3	1	1
80301910300	3221910574413	3	6	52	8	3	1	1
80301910350	3221910574420	3,5	6	54	10	3	1	1
80301910400	3221910574437	4	6	55	11	4	1	1
80301910450	3221910574444	4,5	6	55	11	4	1	1
80301910500	3221910574451	5	6	57	13	4	1	1
80301910600	3221910574468	6	6	57	13	4	1	1
80301910700	3221910574475	7	10	66	16	4	1	1
80301910800	3221910574482	8	10	69	19	4	1	1
80301910900	3221910574499	9	10	69	19	4	1	1
80301911000	3221910574505	10	10	72	22	4	1	1
80301911200	3221910574529	12	12	83	26	4	1	1
80301911400	3221910574543	14	12	83	26	4	1	1
80301911500	3221910574550	15	12	83	26	4	1	1
80301911600	3221910574567	16	16	92	32	4	1	1
80301911800	3221910574574	18	16	92	32	4	1	1
80301912000	3221910574581	20	20	104	38	4	1	1
80301912200	3221910574598	22	20	104	38	4	1	1
80301912500	3221910574611	25	25	121	45	6	1	1
80301912800	3221910574635	28	25	121	45	6	1	1
80301913000	3221910574642	30	25	121	45	6	1	1
80301913200	3221910574659	32	32	133	53	6	1	1