

Muraux & Console I Haori Super Heating



NOUVEAU

Disponibilité Septembre 2026



Données préliminaires

SYSTÈMES

Unité extérieure		RAS-25P2AVSG-ND		RAS-35P2AVSG-ND	
Unité intérieure		RAS-B25N4KVRG-ND1		RAS-B35N4KVRG-ND1	
Puissance froid (min. - nom. - max.)	kW	●	1,0 - 2,8 - 3,5	●	1,1 - 3,5 - 4,5
Puissance absorbée (min. - nom. - max.)	kW	●	0,22 - 0,63 - 0,87	●	0,26 - 0,87 - 1,37
EER	W/W	●	4,44	●	4,02
SEER / Label énergétique		●	7,7 / A++	●	7,3 / A++
Consommation annuelle	kWh/an	●	127	●	168
Puissance chaud à +7°C (min. - nom. - max.)	kW	●	1,0 - 3,2 - 7,2	●	1,0 - 4,2 - 7,6
Puissance chaud à -7°C (nom. - max.)		●	0,66 - 2,10 - 4,25	●	0,63 - 2,63 - 4,75
Puissance absorbée (min. - nom. - max.)	kW	●	0,2 - 0,65 - 2,4	●	0,2 - 0,95 - 2,5
COP à +7°C / -7°C	W/W	●	4,92 / 2,14	●	4,57 / 2,18
SCOP / Label énergétique		●	5,1 / A+++	●	5,1 / A+++
Puissance chaud (max) à -10°C	kW	●	4,10	●	4,50
Puissance chaud (max) à -15°C	kW	●	3,80	●	4,0
Puissance chaud (max) à -20°C	kW	●	3,20	●	3,30
Puissance chaud (max) à -25°C	kW	●	2,60	●	2,70
Consommation annuelle	kWh/an	●	741	●	988
CEE (Certificat d'économie d'énergie)			BAR-TH-129 BAT-TH-158		BAR-TH-129 BAT-TH-158

UNITÉS INTÉRIEURES

Référence			RAS-B25N4KVRG-ND1	RAS-B35N4KVRG-ND1
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	690 / 330	690 / 330
Niveau de pression sonore (GV / Silence)*	dB(A)	●	42 / 19	44 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	55	57
Débit d'air (GV/PV)	m³/h	●	820 / 330	840 / 330
Niveau de pression sonore (GV / Silence)*	dB(A)	●	45 / 19	46 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	58	59
Dimensions (H x L x P)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Poids	kg		11	11
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence			RAS-25P2AVSG-ND	RAS-35P2AVSG-ND
Débit d'air	m³/h	●/●	1920 / 1920	1980 / 1980
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)*	dB(A)	●	46 / 40	48 / 42
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	59	61
Plage de fonctionnement	°C	●	-15 à +46	-15 à +46
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)*	dB(A)	●	48 / 41	49 / 42
Niveau de puissance sonore (GV)*	dB(A)	●	61	62
Plage de fonctionnement	°C	●	-25 à +24	-25 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Poids	kg		33	33
Type de compresseur			DC Single Rotary	DC Single Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m		2/20	2/20
Dénivelé max.	m		12	12
Longueur sans appoint	m		15	15
Charge initiale de R32	kg (TegCO ₂)		0,76 (0,51)	0,76 (0,51)
Appoint de charge	g/m		20	
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - (1P+N+T) - 50	220/240 - (1P+N+T) - 50
Section alimentation mini U.E.	mm²		3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A		20	20
Section connexion U.E./U.I.	mm²		4G1,5	4G1,5
Catégorie DESP			I	I

● : Froid ● : Chaud.

* Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1 m de distance de l'unité intérieure

KITS HAORI

	RB-I4101-E ⁽¹⁾	RB-I4102-E ⁽¹⁾	RB-I4103-E	RB-I4104-E	RB-I4105-E	RB-I4106-E	RU-30320-4	RU-30320-11	RU-30320-22	RU-30320-26	RU-30320-28	RU-30320-44	RU-30420-1	RU-30420-5
Étoffe Haori	Gris Anthracite	Gris Clair	Bleu Acier	Taupe	Brun	Turquoise	Argile	Noir Charbon	Rose Poudré	Moutarde	Vert d'eau	Rouge Cardinal	Ondine Noire	Ondine Bleue
Couleurs														

(1) Kits gris clair et gris anthracite inclus de série.

HAORI SUPER HEATING

- **Design innovant et concept unique :** habillages textiles de couleurs.
- Kits gris clair et gris anthracite **inclus de série**.
- **Télécommande design** avec support magnétique.
- **Confort unique :** concept de diffusion de l'air « HADA ».
- **Filtration Premium :** Ioniseur Plasma intégré.



GAMME DESIGN

COULEURS
AU CHOIX

IONISEUR PLASMA



SILENCIEUX



WI-FI INTÉGRÉ

COMPATIBLE
ASSISTANTS VOCAUX*

Unité intérieure			RAS-B25N4KVRG-ND1	RAS-B35N4KVRG-ND1
Puissance chaud nominale	kW	●	3,2	4,2
Puissance froid nominale	kW	●	2,8	3,5
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	820 / 330	840 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)	dB(A)	●	45 / 19	46 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	58	59
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	690 / 330	690 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)	dB(A)	●	42 / 19	44 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	55	57
Dimensions (H x L x P)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Poids	kg		11	11
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4

● : Froid ● : Chaud. Accessoires en page 240. * Plus d'informations sur le pilotage via assistants vocaux en page 233.

SHORAI CURVE SUPER HEATING

- **Design unique :** lignes rectilignes, finition mate, pré-découpes invisibles.
- **Confort unique :** concept de diffusion de l'air « HADA ».
- **Raccordements frigorifiques facilités :** façade amovible pour une installation plus rapide.
- **Wi-Fi et suivi de consommation** inclus de série.



IONISEUR PLASMA



SILENCIEUX



WI-FI INTÉGRÉ

COMPATIBLE
ASSISTANTS VOCAUX*

Unité intérieure blanche			RAS-B25P2KVSG-ND	RAS-B35P2KVSG-ND	RAS-B50P2KVSG-ND
Unité intérieure noire			RAS-B25P2KVSGB-ND	RAS-B35P2KVSGB-ND	RAS-B50P2KVSGB-ND
Puissance chaud nominale	kW	●	3,2	4,2	6
Puissance froid nominale	kW	●	2,8	3,5	5
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	820 / 330	840 / 330	840 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)	dB(A)	●	45 / 19	46 / 19	46 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	58	59	59
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	690 / 330	690 / 330	690 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)	dB(A)	●	42 / 19	44 / 19	44 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	55	57	57
Dimensions (H x L x P)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245
Poids	kg		11	11	11
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16	16
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4

● : Froid ● : Chaud. Accessoires en page 240. * Plus d'informations sur le pilotage via assistants vocaux en page 233.