

Muraux & Console I Shorai Curve Super Heating



NOUVEAU

Disponibilité Septembre 2026



Données préliminaires

SYSTÈMES

Unité extérieure			RAS-25P2AVSG-ND	RAS-35P2AVSG-ND	RAS-50P2AVSG-ND
Unité intérieure blanche			RAS-B25P2KVSG-ND	RAS-B35P2KVSG-ND	RAS-B50P2KVSG-ND
Unité intérieure noire			RAS-B25P2KVSGB-ND	RAS-B35P2KVSGB-ND	RAS-B50P2KVSGB-ND
Puissance froid (min. - nom. - max.)	kW	●	1,0 - 2,8 - 3,5	1,1 - 3,5 - 4,5	1,1 - 5,0 - 6,5
Puissance absorbée (min. - nom. - max.)	kW	●	0,22 - 0,63 - 0,87	0,26 - 0,85 - 1,37	0,32 - 1,42 - 2,27
EER	W/W	●	4,44	4,12	3,52
SEER / Label énergétique		●	7,7 / A++	7,3 / A++	7,0 / A++
Consommation annuelle	kWh/an	●	127	168	250
Puissance chaud à +7°C (min. - nom. - max.)	kW	●	1,0 - 3,2 - 7,2	1,0 - 4,2 - 7,7	1,0 - 6,0 - 8,7
Puissance chaud à -7°C (nom. - max.)		●	0,66 - 2,10 - 4,25	0,63 - 2,63 - 7,75	0,69 - 4,17 - 6,90
Puissance absorbée (min. - nom. - max.)	kW	●	0,2 - 0,65 - 2,4	0,2 - 0,92 - 2,5	0,28 - 1,5 - 2,7
COP à +7°C / -7°C	W/W	●	4,92 / 2,3	4,57 / 2,3	4,00 / 2,2
SCOP / Label énergétique		●	5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,6 / A++
Puissance chaud (max) à -10°C	kW		4,10	4,50	6,80
Puissance chaud (max) à -15°C	kW		3,80	4,0	6,50
Puissance chaud (max) à -20°C	kW		3,20	3,30	5,80
Puissance chaud (max) à -25°C	kW		2,60	2,70	5,10
Consommation annuelle	kWh/an	●	741	988	1520
CEE (Certificat d'économie d'énergie)			BAR-TH-129	BAR-TH-129	BAR-TH-129
			BAT-TH-158	BAT-TH-158	BAT-TH-158

UNITÉS INTÉRIEURES

Unité intérieure blanche			RAS-B25P2KVSG-ND	RAS-B35P2KVSG-ND	RAS-B50P2KVSG-ND
Unité intérieure noire			RAS-B25P2KVSGB-ND	RAS-B35P2KVSGB-ND	RAS-B50P2KVSGB-ND
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	690 / 330	690 / 330	690 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)*	dB(A)	●	42 / 19	44 / 19	44 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	55	57	57
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	820 / 330	840 / 330	840 / 330
Niveau de pression sonore (GV / Silence)*	dB(A)	●	45 / 19	46 / 19	46 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	58	59	59
Dimensions (H x L x P)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245
Poids	kg		11	11	11
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16	16

UNITÉS EXTÉRIEURES

Référence			RAS-25P2AVSG-ND	RAS-35P2AVSG-ND	RAS-50P2AVSG-ND
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●/●	1920 / 1920	1980 / 1980	1980 / 1980
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)*	dB(A)	●	46 / 40	48 / 42	48 / 42
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	59	61	61
Plage de fonctionnement	°C	●	-15 à +46	-15 à +46	-15 à +46
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)*	dB(A)	●	48 / 41	49 / 42	49 / 42
Niveau de puissance sonore (GV / Silence)*	dB(A)	●	61	62	62
Plage de fonctionnement	°C	●	-25 à +24	-25 à +24	-25 à +24
Dimensions (H x L x P)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Poids	kg		33	33	33
Type de compresseur			DC Single Rotary	DC Single Rotary	DC Single Rotary
Liaisons frigorifiques Gaz - Liquide	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4
Longueur de liaison frigo min./max.	m		2/20	2/20	2/20
Dénivelé max.	m		12	12	12
Longueur sans appoint	m		15	15	15
Charge initiale de R32	kg (TegCO ₂)		0,76 (0,51)	0,76 (0,51)	0,76 (0,51)
Appoint de charge	g/m		20	20	20
Alimentation électrique	V-ph-Hz		220/240 - (1P+N+T) - 50		
Section alimentation mini U.E.	mm²		3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A		20	20	20
Section connexion U.E./U.I.	mm²		4G1,5	4G1,5	4G1,5
Catégorie DESP			I	I	I

● : Froid ● : Chaud.

* Niveau de pression sonore à 1 m de distance de l'unité extérieure et à 1 m de distance de l'unité intérieure

HAORI SUPER HEATING

- **Design innovant et concept unique :** habillages textiles de couleurs.
- Kits gris clair et gris anthracite **inclus de série**.
- **Télécommande design** avec support magnétique.
- **Confort unique :** concept de diffusion de l'air « HADA ».
- **Filtration Premium :** Ioniseur Plasma intégré.



GAMME DESIGN

COULEURS
AU CHOIX

IONISEUR PLASMA



SILENCIEUX



WI-FI INTÉGRÉ

COMPATIBLE
ASSISTANTS VOCAUX*

Unité intérieure			RAS-B25N4KVRG-ND1	RAS-B35N4KVRG-ND1
Puissance chaud nominale	kW	●	3,2	4,2
Puissance froid nominale	kW	●	2,8	3,5
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	820 / 330	840 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)	dB(A)	●	45 / 19	46 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	58	59
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	690 / 330	690 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)	dB(A)	●	42 / 19	44 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	55	57
Dimensions (H x L x P)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Poids	kg		11	11
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4

● : Froid ● : Chaud. Accessoires en page 240. * Plus d'informations sur le pilotage via assistants vocaux en page 233.

SHORAI CURVE SUPER HEATING

- **Design unique :** lignes rectilignes, finition mate, pré-découpes invisibles.
- **Confort unique :** concept de diffusion de l'air « HADA ».
- **Raccordements frigorifiques facilités :** façade amovible pour une installation plus rapide.
- **Wi-Fi et suivi de consommation** inclus de série.



IONISEUR PLASMA



SILENCIEUX



WI-FI INTÉGRÉ

COMPATIBLE
ASSISTANTS VOCAUX*

Unité intérieure blanche			RAS-B25P2KVSG-ND	RAS-B35P2KVSG-ND	RAS-B50P2KVSG-ND
Unité intérieure noire			RAS-B25P2KVSGB-ND	RAS-B35P2KVSGB-ND	RAS-B50P2KVSGB-ND
Puissance chaud nominale	kW	●	3,2	4,2	6
Puissance froid nominale	kW	●	2,8	3,5	5
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	820 / 330	840 / 330	840 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)	dB(A)	●	45 / 19	46 / 19	46 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	58	59	59
Débit d'air (GV / PV)	m³/h	●	690 / 330	690 / 330	690 / 330
Niveau de pression sonore à 1 m (GV / Silence)	dB(A)	●	42 / 19	44 / 19	44 / 19
Niveau de puissance sonore (GV)	dB(A)	●	55	57	57
Dimensions (H x L x P)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245
Poids	kg		11	11	11
Diamètre extérieur des condensats	mm		16	16	16
Liaisons frigorifiques (gaz - liquide)	pouce		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4

● : Froid ● : Chaud. Accessoires en page 240. * Plus d'informations sur le pilotage via assistants vocaux en page 233.