

CALIKLER HT



MATERIAL HANDLING

Air additionnel camions-citernes

Liaison air de compresseurs/surpresseurs sur tous types de camions-citernes de transport de produits pulvérulents en vrac.

Avantages

- Très flexible avec rayon de courbure particulièrement faible.
- Convient à tous les types de compresseurs/surpresseurs de camions-citernes.
- Permet la réalisation de flexibles sertis, conformes aux cahiers des charges des fabricants de produits pulvérulents.

Caractéristiques techniques

Tube : EPDM résistant à la chaleur, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques à haute résistance thermique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.

Température : -30°C à +180°C.

Pointes à +240°C.

Diamètre intérieur mm	Epaisseur de paroi mm		Diamètre extérieur mm		Pression de service bar	PLNE bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Notes
50.0	7.0	±1	64.0	±1.5	3	18	0.8	125	1.81	20 - 40	
55.0	6.5	±1	68.0	±1.5	3	18	0.8	140	1.84	20 - 40	
60.0	6.5	±1	73.0	±1.5	3	18	0.8	150	1.98	20 - 40	
70.0	7.0	±1	84.0	±1.5	3	18	0.8	210	2.63	20 - 40	
75.0	7.5	±1	90.0	±1.5	3	18	0.8	225	2.96	20 - 40	
89.0	7.0	±1	103.0	±1.5	3	18	0.8	310	3.26	20 - 40	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).



Digital version

