

MULTIKLER



GENERAL INDUSTRY

Huiles et polyvalents



APPLICATIONS

Circulation sous pression de peintures à base de benzène, toluène et xylène, laques, vernis et certains autres produits chimiques. Convient également pour l'équipement des pistolets de peinture.

AVANTAGES

Résistance du revêtement aux produits chimiques et corrosifs.
Sans silicone.
Tube antistatique.

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Les raccords spéciaux utilisés dans l'industrie de la peinture (raccords vissés ou sertis) sont recommandés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inner tube	NBR résistant aux peintures à base de solvants, noir, lisse.
Reinforcement	filés synthétiques
Cover	NBR/PVC résistant à l'huile et aux intempéries, vert, lisse.
Temperature range	-20°C => +100°C
Electrical Properties	tube antistatique, $R < 10^6 \Omega/m$.


ce



TRELLEBORG



MULTIKLER





GENERAL INDUSTRY

MULTIKLER



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSIION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
6.0	12.6	20	60	60	0.14	40	0064197
6.0	12.6	20	60	60	0.14	80	0064198
6.0	12.6	20	60	60	0.14	120	0064199
8.0	15.0	20	60	70	0.17	20	0064201
8.0	15.0	20	60	70	0.17	40	0064202
8.0	15.0	20	60	70	0.17	80	0064203
8.0	15.0	20	60	70	0.17	120	0064204
10.0	17.5	20	60	90	0.24	20	0064207
10.0	17.5	20	60	90	0.24	40	0064208
10.0	17.5	20	60	90	0.24	80	0064209
10.0	17.5	20	60	90	0.24	120	0064210
13.0	21.0	20	60	110	0.28	20	0064211
13.0	21.0	20	60	110	0.28	40	0064212
13.0	21.0	20	60	110	0.28	80	0064213
13.0	21.0	20	60	110	0.28	120	0064214
16.0	25.0	20	60	130	0.38	40	0064216
16.0	25.0	20	60	130	0.38	80	0064217
16.0	25.0	20	60	130	0.38	120	0064218

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

