

VULPANE



GENERAL INDUSTRY

Soudage



APPLICATIONS

Tuyau en caoutchouc pour GPL (gaz en bouteilles, systèmes de chauffage, soudage et lignes GPL).

AVANTAGES

- Flexible, léger et donc très maniable.
- Importante durée de vie.
- Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
- Mélanges caoutchouc de qualité supérieure.
- Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
- Marquage clair avec symbole du gaz véhiculé et date de fabrication.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube	NBR/SBR, noir, lisse.
Armature	filés synthétiques
Revêtement	EPDM, orange, lisse.
Température d'utilisation	-30°C => +80°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

ISO 3821.

ISO





GENERAL INDUSTRY

VULPANE



DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PLNE (BAR)	RAYON DE COURBURE (MM)	POIDS (KG/M)	LONGUEUR (M)	CODE ARTICLE
6.3	12.0	20	60	55	0.12	20.0	0200010
6.3	12.0	20	60	55	0.12	40.0	0200009
6.3	12.0	20	60	55	0.12	100.0	5501202
6.3	12.0	20	60	55	0.12	120.0	0200008
8.0	14.0	20	60	65	0.15	40.0	0200012
8.0	14.0	20	60	65	0.15	50.0	5012645
8.0	14.0	20	60	65	0.15	60.0	5012708
8.0	14.0	20	60	65	0.15	80.0	0129712
8.0	14.0	20	60	65	0.15	100.0	5501203
8.0	14.0	20	60	65	0.15	120.0	0200011
9.0	16.0	20	60	70	0.18	20.0	0200551
9.0	16.0	20	60	70	0.18	40.0	0200552
9.0	16.0	20	60	70	0.18	120.0	0200553
10.0	17.0	20	60	75	0.20	20.0	0200016
10.0	17.0	20	60	75	0.20	25.0	5010110
10.0	17.0	20	60	75	0.20	40.0	0200015
10.0	17.0	20	60	75	0.20	100.0	5501204
10.0	17.0	20	60	75	0.20	120.0	0200014
20.0	27.5	20	60	130	0.37	40.0	5503077

Tolérance sur longueur : $\pm 1\%$ (norme ISO 1307).

