

# BERGALAV



## FOOD & BEVERAGE

Nettoyage en milieu alimentaire



### APPLICATIONS

Pour le nettoyage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires avec utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C.

### AVANTAGES

- Tuyau très souple.
- Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs.
- Sans phtalates.

### RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez consulter notre guide de nettoyage, disponible sur demande ou sur notre site internet.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tube                      | EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.   |
| Armature                  | filés synthétiques                           |
| Revêtement                | EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. |
| Température d'utilisation | -30°C => +160°C.                             |

### NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.

EU

Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.

FDA

Législation française : arrêté du 5/08/2020.

RF

Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).



et en creux : semaine - année - batch number



FOOD & BEVERAGE

BERGALAV



| DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM) | PRESSION DE SERVICE (BAR) | PLNE (BAR) | RAYON DE COURBURE (MM) | POIDS (KG/M) | LONGUEUR (M) | CODE ARTICLE |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.0                    | 18.0                    | 10                        | 30         | 75                     | 0.25         | 20.0         | 5501308      |
| 10.0                    | 18.0                    | 10                        | 30         | 75                     | 0.25         | 40.0         | 5501309      |
| 13.0                    | 22.0                    | 10                        | 30         | 95                     | 0.35         | 20.0         | 5500857      |
| 13.0                    | 22.0                    | 10                        | 30         | 95                     | 0.35         | 40.0         | 5500858      |
| 16.0                    | 25.0                    | 10                        | 30         | 110                    | 0.41         | 20.0         | 5500859      |
| 16.0                    | 25.0                    | 10                        | 30         | 110                    | 0.41         | 40.0         | 5500860      |
| 19.0                    | 29.0                    | 10                        | 30         | 135                    | 0.54         | 20.0         | 5500861      |
| 19.0                    | 29.0                    | 10                        | 30         | 135                    | 0.54         | 40.0         | 5500862      |
| 25.0                    | 36.0                    | 10                        | 30         | 180                    | 0.74         | 20.0         | 5500863      |
| 25.0                    | 36.0                    | 10                        | 30         | 180                    | 0.74         | 40.0         | 5500864      |

Tolérance sur longueur :  $\pm 1\%$  (norme ISO 1307).

