

TRELLFLEX OIL 10 GG

OIL & GAS

Tuyaux composites/Hydrocarbures

Aspiration et déchargement d'hydrocarbures légers ou lourds et produits dérivés à teneur en aromatiques jusqu'à 100%.
Equipement routier, ferroviaire ou installations fixes.

Avantages

- Convient au transport des produits noirs (mazout, pétrole brut) et des produits blancs (produits raffinés tels que le benzène, le kérozène, l'essence, la vaseline, etc.).
- Faible rayon de courbure.

Caractéristiques techniques

Spirale intérieure: acier galvanisé.
Tube : films en polypropylène.
Armature : couches de films et toiles en polypropylène.
Revêtement : toile enduite de PVC, noir, aspect ondulé.
Spirale extérieure: acier galvanisé.
Température : -30°C à +100°C.
Propriétés électriques : conductibilité électrique assurée par les spirales intérieures et extérieures en contact avec les raccords. R≤100Ω/flexible.
Normes et homologations :
EN 13765 : Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
TMD.

Raccords et raccordements

Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene),
- raccord Guillemin tournant (inox),
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.

Informations complémentaires

Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d'épreuve. Autres diamètres (mm ou pouces) et tuyaux sur mesure développés sur demande.

Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Dépression maxi bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur max. m	Notes
50.0	62.0	10	40	0.9	180	1.80	**30**	
65.0	78.5	10	40	0.9	200	2.93	**30**	
80.0	95.0	10	40	0.9	280	3.16	**30**	
100.0	118.0	10	40	0.9	400	5.33	**30**	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307). Longueurs en gras = standard stock. Autres longueurs = longueurs hors stock (nous consulter pour les quantités minimum de commande).



Digital version