SPIRABEL® MDSF AL

<0,1% PHTHALATE FREE

(EU) N°10/2011

SIMULANTS A, B, C, D1

- jus de fruits
- vins
- alcools forts
- lait

990	12 | 6	+60 / - 25
mbar	bar	°C

1. Jonc blanc en PVC rigide anti-choc
2. Paroi en PVC souple vert opaque. Intérieur lisse

APPLICATIONS

Transport de liquides alimentaires réfrigérés (lait, bière, vinaigre, jus de fruits) et alcools titrant jusqu'à 50% vol.

MARQUAGE — SPIRABEL MDSF AL (EU) N° 10/2011 Ø int [N° lot]

Tuyau alimentaire souple à froid pour applications industrielles en usages sévères.

Renforcé par un jonc antichoc en PVC rigide blanc noyé dans le PVC souple.

AVANTAGES

Les SPIRABEL® MDSF AL sont compatibles avec une large gamme de produits alimentaires jusqu'à 40°C. Ils sont en particulier conçus pour le transport de liquides alimentaires réfrigérés. Les alcools titrant jusqu'à 50% vol. peuvent également y être véhiculés. Légers et d'une très grande maniabilité même par temps froid, ils possèdent une excellente résistance à l'aspiration, au refoulement et à l'écrasement. Leur paroi intérieure lisse assure une faible perte de charge et évite les zones de rétention.

RACCORDS

Raccords symétriques type Guillemin ou Storz, raccords à cames ou à cardan - Fixation avec colliers mono-fil. Le sertissage et les colliers à bande ne sont pas conseillés car ils ne permettent pas une étanchéité parfaite et induisent un risque de cassure du jonc par écrasement. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.

ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Vert 20 m	Vert 30 m
76	+/-1,0	5,6	1716	12	4	990	266		137215
102	+/-1,0	7,1	2647	9	3	990	357		137244
151	+/-1,5	9,5	4900	6	2	990	680	176202	