

# SPIRABEL® SNT-S



- 1 Jonc blanc en PVC rigide antichoc
- 2 Paroi transparente en PVC souple

**TUYAU ALIMENTAIRE POLYVALENT, RENFORCÉ PAR UN JONC ANTICHOC EN PVC RIGIDE BLANC NOYÉ DANS UNE ÂME EN PVC SOUPLE TRANSPARENT.**

### APPLICATIONS

Refolement et aspiration de produits divers, irrigation, pompes, semoirs, transfert de produits alimentaires, passage de poudres peu abrasives (non grasses)

### SECTEURS D'ACTIVITÉ

Industrie, agriculture et agroalimentaire, bâtiment

### SIMULANTS A, B, C, D1

- jus de fruits
- vins
- alcools forts
- lait



### MARQUAGE

SPIRABEL SNT-S Ø int 57 (EU) N° 10/2011 [N° lot]

### AVANTAGES

Le SPIRABEL® SNT-S est un tuyau léger, très flexible et performant. Sa paroi intérieure très lisse réduit les pertes de charges. Sa paroi extérieure est également lisse ce qui facilite le montage des raccords par collier plat et évite l'accrochage sur les aspérités du sol. Sa transparence permet une vision des fluides refoulés ou aspirés.

Le SPIRABEL® SNT-S est adapté au transfert de liquides alimentaires, dont les alcools jusque 50 % vol. à 60°C.

### RACCORDS

Raccords symétriques système Guillemain ou Storz, raccords à cames ou à cardan - Fixation avec colliers plats ou bague sertie. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

### TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 106 à 109 colonne A.

### ATTENTION

Pour le transfert d'hydrocarbures, nous recommandons d'utiliser le SPIRABEL® MDSO ou le SPIRABEL® PU A2.

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

| mm  | +/- mm | mm  | g/m  | bar | bar | mbar | mm  | Translucide |        |
|-----|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|-------------|--------|
|     |        |     |      |     |     |      |     | 25 m        | 50 m   |
| 20  | +/-1.0 | 2,6 | 242  | 21  | 7   | 900  | 60  | 167124      | 167137 |
| 25  | +/-1.0 | 2,7 | 300  | 21  | 7   | 900  | 75  | 167140      | 167153 |
| 30  | +/-1.0 | 2,7 | 359  | 18  | 6   | 900  | 90  | 167166      | 167172 |
| 32  | +/-1.0 | 2,8 | 387  | 18  | 6   | 900  | 95  | 167185      | 167198 |
| 35  | +/-1.0 | 3   | 475  | 18  | 6   | 900  | 105 | 167201      | 167214 |
| 38  | +/-1.0 | 3   | 504  | 18  | 6   | 900  | 115 | 167227      | 167230 |
| 40  | +/-1.0 | 3   | 523  | 18  | 6   | 900  | 120 | 167243      | 167256 |
| 45  | +/-1.0 | 3,1 | 614  | 15  | 5   | 900  | 135 | 167269      | 167272 |
| 50  | +/-1.0 | 3,3 | 736  | 15  | 5   | 900  | 150 | 167285      | 167298 |
| 55  | +/-1.0 | 3,3 | 784  | 15  | 5   | 900  | 165 | 167301      |        |
| 60  | +/-0.6 | 3,3 | 873  | 15  | 5   | 900  | 180 | 167662      | 033873 |
| 63  | +/-1.0 | 3,3 | 960  | 15  | 5   | 900  | 190 | 167327      | 167330 |
| 70  | +/-0.6 | 3,4 | 1040 | 12  | 4   | 900  | 210 | 167675      |        |
| 75  | +/-1.0 | 4,8 | 1200 | 12  | 4   | 900  | 300 | 033243      | 033254 |
| 80  | +/-1.0 | 5,3 | 1350 | 9   | 3   | 900  | 320 | 033915      |        |
| 90  | +/-1.0 | 6,1 | 1650 | 9   | 3   | 900  | 360 | 033906      |        |
| 100 | +/-1.0 | 6,1 | 1970 | 9   | 3   | 900  | 500 | 033928      |        |
| 110 | +/-1.0 | 6,1 | 2310 | 9   | 3   | 900  | 550 | 033931      |        |
| 120 | +/-1.0 | 6,3 | 2540 | 9   | 3   | 900  | 600 | 033944      |        |
| 151 | +/-1.0 | 6,3 | 4200 | 9   | 3   | 900  | 755 | 148913      |        |

Paroi intérieure lisse.  
Paroi extérieure lisse  
jusqu'au ø 70mm.