

PRONOR TRANSFORMABLE 3 PLANS

L'ultra-polyvalente

L'échelle Pronor transformable 3 plans en aluminium dispose d'articulations en fonderie d'alu, d'une base évasée et d'un bras anti-écartement en acier. Ces derniers garantissent fiabilité et confort à tous les utilisateurs. Avec des modèles allant de 3x8 à 3x12 échelons elle permet une hauteur d'accès de maximum 8m86 et 5 positions d'utilisation. Elle est conforme à la norme EN 131, au décret 96333 et au label NF. Le modèle 12 échelons est équipé de sangles et non pas de bras de sécurité.



3ème plan rendu indissociable pour le modèle 3x12



POLYVALENCES

- ▶ Multiples utilisations possibles
- ▶ Auto-stabilité
- ▶ Décalage de niveau intégré
- ▶ Ce modèle est conçu pour résister aux efforts intenses des professionnels exigeants

MANIPULATIONS FACILES

- ▶ Profils moulés pour une bonne prise en main
- ▶ Légèreté
- ▶ Légère et maniable pour une mise en place et un transport facilité
- ▶ Le modèle trois plans permet de travailler sur sol plat, en escalier et terrains dénivelés

FIABILITÉ / SÉCURITÉ

- ▶ Articulation en Alu moulé nervurée, mise en place automatique et haute résistance
- ▶ Base évasée pour une parfaite stabilité
- ▶ Bras de sécurité acier anti écartement
- ▶ Sabots antidérapants en demi-cercle
- ▶ Échelons de 30 x 30mm nervurés triple sertissage

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	8,86
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	

Ref.	H repliée (m)	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Empattement	Section	H accès max (m)	Gencod
*01253012	3,45	7,93	3x12	25,2	1,18	2,44	79/90/79	8,86	3178740187293
01253008	2,33	5,13	3x8	14,6	0,92	1,53	79,5	6,05	3178740187262
01253009	2,61	5,97	3x9	19,2	1	1,81	79,5	6,9	3178740187279
01253010	2,99	6,81	3x10	21,4	1,09	1,94	79,5	7,74	3178740187286