

PROFORT GARDE-CORPS FIXE

L'essentiel professionnel

Cette plate-forme PIR/PIRL en aluminium Tubesca-Comabi est disponible de 2 à 5 marches. Elle permet d'accéder jusqu'à 3m15 de hauteur travail. Sa conception tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produit léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Avec ses 27cm d'épaisseur replié, il se stocke facilement. La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles. Il répond aux normes PIRL 93-353, EN 131-7 et au décret 2004-924, il est labellisé NF. * Les modèles 2 et 3 marches n'ont pas de stabilisateurs.



SÉCURITÉ

- ▶ Ceinture de sécurité rigide à 360°
- ▶ Portillon rigide semi-automatique
- ▶ Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté
- ▶ Plinthes intégrées

CONFORT

- ▶ Marches alu striées antidérapantes de 60mm
- ▶ Roues de déplacement de 100mm
- ▶ Ultra fin: 27cm replié
- ▶ Plate-forme antidérapante 490 X 400mm avec plinthes intégrées

PRATICITÉ

- ▶ Tablette porte-outils en série
- ▶ Passage WC
- ▶ Le maximum de service pour un encombrement minimum
- ▶ La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles (sauf pour la version 2 marches)

UTILISATION

- ▶ Les pros apprécient son aisance et ses performances dans les endroits exigus. Utilisation contre un mur possible.

PRINCIPAUX ATOUTS

- ▶ La gamme Profort est particulièrement étudiée pour offrir une solution compacte et légère tout en conservant d'excellentes qualités de résistance et de confort
- ▶ De par ses dimensions, la gamme Profort est très utilisée dans le bâtiment second œuvre

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3,15
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	PIRL NFP 93353
Décret	2004//924

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme	Nb marches/échelons	Poids (kg)	H accès max (m)	Gencod
02272512	1,73	0,51	2	12,9	2,51	3178740099688
02272513	1,92	0,7	3	14,2	2,7	3178740099718
02272514	2,18	0,93	4	17,4	2,93	3178740099749
02272515	2,43	1,15	5	18,7	3,15	3178740099770