

GENERIS 300

L'ÉCHAFAUDAGE PASSE-PARTOUT

Cet échafaudage roulant en acier galvanisé a un dimensionnement hors tout minimum ce qui permet de faciliter son déplacement, son transport ainsi que sa mise en place dans les espaces confinés. Sa base et ses garde-corps monobloc assureront une mise en place rapide et en sécurité. Ses roues de 125 mm réglables permettront de l'ajuster sur tout type de sols. Il est conforme à la norme NF. Sa hauteur de travail maximum est fixée à 6,5 mètres.



- ▶ Ses dimensions permettent de travailler dans des espaces exigus.
- ▶ Cet échafaudage en acier galvanisé est une référence pour sa robustesse et sa durabilité.
- ▶ Kit additionnel pour montage en escalier.
- ▶ Mise en place rapide des planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de manipulation.
- ▶ Garde-corps monobloc, MDS (Montage et démontage en sécurité).
- ▶ Ces roues se règlent sur des flûtes pré-programmées à l'extérieur de la structure. 4 stabilisateurs assurent la stabilité parfaite en position de travail.

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé avec kit optionnel
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	6,5
Matière	Acier
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN 1004/1
Décret	2004/924 ; DRT 2005/08



Pied à roue réglable



Produit certifié NF - Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11, rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. La marque NF certifie la conformité à la norme EN 1004-1 et au référentiel NF096.

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
03010010	4	3	1	103	0,68	2,4	3,25	5	3534740126968
03010012	5,5	4,5	2	150,4	0,68	2,4	3,25	6,5	3534740136349