

DOUBLE ISOLANTE

L'ULTRA-PERFORMANCE, L'ISOLATION EN PLUS

L'échelle double isolante Tubesca-Comabi à montants en fibre de verre auto-stable.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Mixte aluminium/fibre de verre
Charge maxi (kg)	150
Garantie (an)	2
Norme	EN 131 / EN 50528
Recommandations et exigences normatives	Test électrique conforme EN 50528*
Décret	96 333



Crochet
porte-seau



Sabots
enveloppants
haute sécurité



Tous droits réservés. Images non contractuelles.

- Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu'à 10000 V
- Marches de 80 mm en aluminium pour une plus grande légèreté
- Sangles anti-écartement



Electricité
Téléphonie

DOUBLE ISOLANTE

Ref.		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
04255004	2x4	1,02	1,92	0,2	0,46	1	66	7,5	3178740020187
04255006	2x6	1,48	2,38	0,2	0,51	1,38	66	10,4	3178740020194
04255008	2x8	1,94	2,84	0,2	0,56	1,75	66	14,1	3178740020200
04255010	2x10	2,41	3,31	0,2	0,61	2,13	66	17,8	3178740023591
04255012	2x12	2,88	3,78	0,2	0,66	2,50	66	21,5	3178740023607
04255014	2x14	3,34	4,24	0,2	0,71	2,87	66	25,2	3178740023614

								
Nombre d'échelons	Hauteur du produit hors tout (m)	Hauteur d'accès (m)	Épaisseur du produit (m)	Largeur du produit à la base (m)	Empattement (m)	Section des montants (mm)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :

boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

