

COMPACT FIBRE

L'ESSENTIEL PROFESSIONNEL, L'ISOLATION EN PLUS

Le marchepied COMPACT fibre est un marchepied conçu en mixte fibre de verre et aluminium. Ses marches mesurent 80 mm de profondeur, son porte-outils dispose d'un crochet porte-seau et sa plate-forme d'un crochet anti-repliement pour une dimension de 250 x 250 mm. Extrêmement léger et compact replié il se transporte et se stocke facilement.

Classe	Professionnelle
Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Mixte aluminium/fibre de verre
Charge maxi (kg)	150
Garantie (an)	2
Norme	EN 131 / EN 50528
Recommandations et exigences normatives	Tests électriques conformes à l'EN 50528*
Décret	96 333



- Les articulations sont anti-grippage
- Béquille arrière plus large que le plan de montée pour une meilleure stabilité
- Les montants en fibre de verre garantissent contre les chocs électriques
- Porte-outils avec logement perceuse et visserie
- Liaison sertie carrée sans vis ni rivet
- Sabot enveloppant antidérapant à plans coupés












Bâtiment
Second oeuvre



Electricité
Téléphonie



COMPACT FIBRE

Ref.		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
04472003	3	1,45	0,09	0,69	2,69	0,44	0,75	5,9	3178740027759
04472004	4	1,7	0,09	0,92	2,92	0,46	0,91	6,9	3178740027766
04472005	5	1,95	0,09	1,15	3,15	0,49	1,10	8	3178740027773
04472006	6	2,2	0,09	1,38	3,38	0,51	1,25	9,4	3178740027780
04472007	7	2,45	0,09	1,61	3,61	0,54	1,40	11	3178740027797

04472006 et 04472007 avec 2 sangles. Le repose-pieds est compté comme une marche.

								
Nombre d'échelons	Hauteur du produit replié (m)	Epaisseur du produit (m)	Hauteur plancher (m)	Hauteur d'accès (m)	Largeur du produit à la base (m)	Empattement (m)	Poids (kg)	Gencod

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur : boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne 

