

ANTICHUTES A RAPPEL AUTOMATIQUE - ENROULEURS SANGLES

L'enrouleur à sangle est un antichute à rappel automatique qui dispose d'une réserve de sangle sur un tambour protégé par un carter polyamide / fibre de verre. La sangle est maintenue tendue par un ressort, elle s'allonge et se raccourcit au gré des déplacements de la personne assurée. En cas de chute il se bloque automatiquement. L'absorption d'énergie est réalisée par le dispositif lui même. Il fait partie des composants des systèmes anti-chute.

Avertissement : le point d'ancrage doit être situé à au moins 80 cm au-dessus du seuil de travail.



- ▶ Enrouleur en sangle avec crochet double action en acier.
- ▶ Fixation à émerillon 360° sur le carter supérieur et sur le connecteur qui permet à l'utilisateur une grande liberté de mouvement en toute sécurité.
- ▶ Ce dispositif anti-chute se bloque en cas de chute et réduit la hauteur de chute Carter en polyamide / fibre de verre ultra léger avec absorbeur d'énergie.
- ▶ Utilisable en toute situation : déplacements verticaux ou horizontaux
- ▶ La résistance de la sangle permet de travailler sur des arêtes vives
- ▶ Dispositif robuste et demandant peu d'entretien
- ▶ Disponible en 6,00 m [connecteur en acier verrouillage à vis diamètre d'ouverture 18 mm & mousqueton en acier à verrouillage automatique double action avec émerillon témoin de chute, diamètre d'ouverture 20 mm]

Caractéristiques produit	
Matière	Carter : polyamide 6 - 30% fibre de verre Sangle : PES 25 mm Connecteur : acier
Durée de vie indicative	10 ans *
Normes	EN 360 : 2002
Nombre d'émerillons	2




Homologué
pour le travail
à proximité
d'arêtes vives




Poids maxi
de l'utilisateur
(kg)



Émerillon
partie haute
360°



Émerillon
partie basse
360°



**La durée de vie indicative du produit est de 10 ans pour les appareils avec longue câble ou avec longue sangle, mais elle peut être augmentée ou diminuée en fonction de l'utilisation et/ou des résultats des vérifications annuelles. L'équipement doit être systématiquement vérifié en cas de doute, de chute et au minimum tous les douze mois par le constructeur ou une personne compétente.*

Ref.	Des.	Poids (kg)	CE	Gencod
09100906	Antichute à rappel automatique sangle 6M	3,21	CE	3178740251260

