

Série Inox SSA..45

Utilisation

- Applications à fortes contraintes, chocs, vibrations

Contact de glissement

- Acier inox / Acier inox

Entretien

- La lubrification doit être abondante

Matériaux

Cage :

- Acier inoxydable X10CrNiS18-9 (1.4305) ou X5CrNi18-10 (1.4301) ou similaire


Bague :

- Acier inoxydable X46Cr13 (1.4034), ou similaire, trempé

Remarques

Sur demande :

- Exécution avec jeu réduit
- Graissage d'origine - Molykote BR2 (cf. page 17)
- Bague inox chromée dur
- Autres aciers



Type	d H7	B 0 - 0,05	C ± 0.2	dk	d ₁	D h 6	α°	Charge statique admissible C ₀ (N)	Poids (g)
SSA 3 .45	3	6	4.5	7.93	5.18	12	15	6 100	4
SSA 4 .45	4	7	5.25	9.52	6.46	14	14	8 500	6
SSA 5 .45	5	8	6	11.11	7.71	16	13	11 300	9
SSA 6 .45	6	9	6.75	12.70	8.96	18	13	14 600	12
SSA 8 .45	8	12	9	15.88	10.40	22	14	24 300	24
SSA 10 .45	10	14	10.5	19.05	12.92	26	14	34 000	38
SSA 12 .45	12	16	12	22.23	15.43	30	13	45 300	57
SSA 14 .45	14	19	13.5	25.40	16.86	34	16	58 300	83
SSA 16 .45	16	21	15	28.58	19.39	38	15	72 900	110
SSA 18 .45	18	23	16.5	31.75	21.89	42	15	89 100	150
SSA 20 .45	20	25	18	34.92	24.38	46	15	106 900	200
SSA 22 .45	22	28	20	38.10	25.84	50	15	129 500	250
SSA 25 .45	25	31	22	42.85	29.60	56	15	160 300	360
SSA 30 .45	30	37	25	50.80	34.80	66	17	215 900	570