


Uponor S-Press manchon réduit 40-25

1046930

- Fabriqué en laiton étamé



A propos Uponor S-Press manchon réduit

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
-
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press manchon réduit 40-25

1046930



Données techniques

Quantité produit 1	5
Quantité produit 2	960
Produit (unité de mesure)	pièce
Diamètre extérieur	40 mm
Longueur (l)	81 mm
Longueur (l1)	38 mm
Longueur (l2)	30 mm
z1	13 mm

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr