



Dispositif visuels d'alarme feu DVAF 2Cd IP21 IK04 pose encastré livré complet

Réf : 367300



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Catégorie O selon la norme NF EN 54-23
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)
- Dispositif de couleur rouge 2cd

Les produit Installation

Pose encastrée sur boîte d'encastrement

Les produit Usage

Synchronisation possible des produits par câblage

Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07

Réf : 955694

Dispositif visuels d'alarme feu DVAF 2Cd IP21 IK04 pose encastré livré complet



Réf : 367300

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Indice de protection (IP) | IP21 |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | LED |
| Type de courant | DC |
| Mode de pose | Encastré |
| Tension nominale (Un) | 10V - 58V |
| Hauteur hors tout | 45mm |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
| Profondeur/longueur hors tout | 40mm |
| Consommation d'électricité | 0.014A - 0.018A |
| Largeur hors tout | 45mm |
| Compatible selon EN 54-23 | Oui |
| Volume de couverture | 73m ³ |
| Montage mural | Non |
| Couleur de calotte | Rouge |
| Energie du flash | 0.864J |