

uvex 9161



Caractéristiques

- surlunettes pour les porteurs de lunettes de vue
- branches réglables qui s'adaptent à n'importe quelle forme de visage pour un ajustement personnalisé et une protection optimale
- vision périphérique sans restriction
- branches uvex duoflex pour un ajustement sans point de pression

N° d'article	9161005
Normes	EN 166 + EN 170
Catégorie d'EPI	Catégorie II

uvex supravision sapphire

Puissant traitement **anti-rayure** sur les deux faces, excellente résistance aux produits chimiques.

Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Données techniques - Monture

Branches	
Matériau	polycarbonate (PC)
Spécificités	ventilation indirecte / réglage de la longueur sur 4 positions
Coloris	transparent
Extrémités des branches	
Matériaux	polytéréphtalate de butylène (PBT) + polycarbonate (PC) polyuréthane thermoplastique (TPU)
Spécificités	uvex duoflex
Coloris	bleu, noir
Marquage	
Code d'identification du fabricant	W
Norme EN applicable	166
Résistance aux impacts	F (45 m/s)
Symbole de conformité	CE

Données techniques - Oculaires	
Matériau	polycarbonate (PC)
Épaisseur	2,2 mm
Revêtement	uvex supravision sapphire
Teinte	incolore
Protection UV	UV400
Marquage	
Filtre	2C-1,2 (EN 170)
Code d'identification du fabricant	W
Classe optique	1
Résistance aux impacts	F (45 m/s)
Résistance à la dégradation des surfaces par les fines particules	K
Symbole de conformité	CE

Informations logistiques		
	Unité de conditionnement 1	Unité de conditionnement 2
Code EAN	4031101062372	
Quantité	1	75
Poids net approx. en g	47	3 525
Pays d'origine	Allemagne	

Accessoires complémentaires				
Cordon				
9959002				
				
Étuis				
9954500	9954501	6118002	9954355	9954360
				
Nettoyage				
9963000	9972130	9970005		
				

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : uvex-safety.fr