

uvex pheos et pheos s



LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant** : 2 tailles disponibles
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- Légère : 28 g
- **Traitement exclusif uvex supravision HC-AF** contre les rayures, la formation de buée (2 fois supérieur à la norme)

Domaines d'utilisation: Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

Versions disponibles avec écran incolore et ambre:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.225 Noir / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.240 Noir / orange PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 <i>Version S plus étroite</i>	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.725 blanc / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 <i>Version S plus étroite</i>	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.785 anthracite / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.385 Noir / jaune PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout spécialement est filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE

Version à base de produits d'origine végétale : **uvex pheos blue**

	<p>Référence : 9192.765 Coloris monture : sable / bleu Oculaires : EN 166 + EN 170 Norme : 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE Marquage écran : W.166.F.CE Marquage monture :</p>	 <p>Composée à environ 24% de produits s'origine végétale (minimum requis : 20%) au niveau des composants des branches et de l'écran</p>
---	--	---


Versions disponibles avec écran solaire :

	<p>Référence : 9192.285 Coloris monture : Noir / gris Oculaires : PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF Norme : EN 166 + EN 172 Marquage écran : 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE Marquage monture : W.166.F.CE</p>	
	<p>Référence : 9192.245 Coloris monture : Noir / orange Oculaires : PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF Norme : EN 166 + EN 172 Marquage écran : 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE Marquage monture : W.166.F.CE</p>	
 <p><i>Version S plus étroite</i></p>	<p>Référence : 9192.745 Coloris monture : Noir / orange Oculaires : PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF Norme : EN 166 + EN 172 Marquage écran : 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE Marquage monture : W.166.F.CE</p>	
	<p>Référence : 9192.881 Coloris monture : gris Oculaires : PC miroité argent / UV 5-1,7 traité uvex supravision HC-AF <i>Teinte in/out : idéale pour les caristes, dans les cas de variations d'intensité lumineuses</i> Norme : EN 166 + EN 172 Marquage écran : 5-1,7 .W.1.F.K.N.CE Marquage monture : W.166.F.CE</p>	

		<p>Référence : 9959.004 Coloris : Noir Type de cordon : Cordon sans métal spécifique pour les modèles pheos et pheos s</p>	<p>Ajustement individuel</p>
---	---	---	-------------------------------------

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :



	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Oculaires enveloppants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection latérale Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	<p>Version plus étroite : uvex pheos s</p> <ul style="list-style-type: none"> écran plus étroit de 6% 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale garantie ➤ adaptation à toutes les formes de visage
	<p>Protection sus-orbitale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale ➤ sécurité accrue
	<p>Branches flexibles et embouts ultra-souples :</p> <ul style="list-style-type: none"> technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes flexibilité des branches 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de pression ➤ maintien sûr ➤ absence de gêne même en cas de port prolongé
	<p>Compatibilité avec les autres EPI :</p> <ul style="list-style-type: none"> branches plates proches du visage souplesse des zones en contact direct avec le visage 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	<p>Ventilation exceptionnelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> design unique des branches avec zone de ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meilleur micro-climat oculaire ➤ confort supérieur lors de port prolongé

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Système de fixation des branches novateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sécurité renforcée ➤ sans métal
	<p>Version avec traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme ▪ Anti-rayure extérieur très performant 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	<p>Cordon spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se fixe facilement ▪ sans métal ▪ réglage individuel 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maintien renforcé