

MS 30 LOW //

Chaussures de sécurité basses

- performance
- légèreté
- amorti
- adhérence
- souplesse & flexibilité
- HRO
- robustesse
- antistatiques
- 100 % non métalliques



**100 %
metal
free**



CODE PRDT : 67623

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC | EN ISO 20345:2022 S3L FO HRO SR

POINTR : 36-48

APPLICATIONS //

logistique | transport | industrie | services | collectivités | artisanat | second œuvre | milieux humides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : caoutchouc MACSOLE® SPORT | résistance au glissement (SRC) | résistance aux huiles & aux hydrocarbures | résistance à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C (HRO) | profil de semelle avec encoches à l'avant, à l'arrière & au médio-pied pour une meilleure accroche | larges surfaces portantes pour une meilleure adhérence
- **semelle intermédiaire** : nouvelle technologie MACFOAM en Phylon offrant une absorption des chocs & un amorti haute performance, ainsi qu'une légèreté et une élasticité renforcées tout au long de la durée de vie de la chaussure
- **tige** : cuir huilé & microfibre résistants à la pénétration de liquides
- **doublure** : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation | séchage rapide
- **languette** : synthétique & textile | avec soufflets évitant l'intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure
- **matelassage du haut de tige** : mousse souple & compacte pour plus de confort
- **embout** : en composite amagnétique | plus léger que l'acier | non conducteur du chaud & du froid
- **semelle anti-perforation** : amagnétique | légère | souple | non conductrice du chaud & du froid | cousue directement sur la tige & couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale
- **semelle de propreté** : amovible | dessus en textile très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration & offrant un séchage rapide | dessous en mousse à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption et d'évacuation de l'humidité | lavable à 30 °C
- **chaussant** : pointures françaises | largeur 11
- **poids** : 500 g par pied, en pointure 42

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller - La Walck | 67350 Val de Moder | Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08

Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr | Internet : www.heckel.fr